

**Kabel koncentryczny NS 50 TRISHIELD.**

Żyłą wewnętrzną wykonaną z wysokiej jakości drutu miedzianego, izolacja polietylenowa spieniana fizycznie, pokryta folią aluminiową i opłotem z drutów aluminiowych oraz powłoką polwinitową PCV.

**Zastosowania:**

- \* wykonywanie telewizyjnych instalacji antenowych
- \* końcowe połączenia odbiorników telewizyjnych oraz satelitarnych.

**DANE TECHNICZNE****Parametry techniczne:**

Żyłą wewnętrzną -  $0.80 \pm 0.02\text{mm}$ , Cu  
Dielektryk -  $4.8 \pm 0.02\text{ mm}$  spieniony fizycznie PE  
Ekran - folia Alu/PET, grubość 0.04  
Opłot - 64 żyły x  $0.12\text{mm}$ , drut Al.  
Ekran - folia Alu/PET, grubość 0.04  
Powłoka zewnętrzna - 6.8 mm, biały PVC

Impedancja charakterystyczna  $75 \pm 3\text{ Ohm}$

Pojemność jednostkowa:  $52 \pm 2\text{ pF/m}$

Współczynnik skuteczności ekranowania:  $\geq 75\text{ dB}$

Tłumienność kabla:

| Częstotliwość [MHz] | Wartość [dB] |
|---------------------|--------------|
| 50                  | 5,8          |
| 100                 | 6,7          |
| 200                 | 11,2         |
| 300                 | 13,1         |
| 500                 | 17,0         |
| 862                 | 24,3         |
| 1000                | 26,4         |
| 1350                | 29,8         |

**OPAKOWANIE**

Rolka o długości: 100m / pull box 300m

Waga: 3,5kg

Opakowanie zbiorcze (karton): 6 rolek / 1 szpula

Waga: 23kg / 11kg

Wymiary: 56x28x26 cm / 40x25x40cm

