

Instrukcja obsługi pompy SOBO ECO-100pa

Ta seria pomp może być używana w różnych zbiornikach wodnych, np. akwariach, stawach, oczkach wodnych.

Przed użyciem pompy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję aby w pełni wykorzystać możliwości pompy zanurzeniowej i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania.

Instrukcję należy zachować na przyszłość.



Względy bezpieczeństwa

- Przed normalnym uruchomieniem pompa zanurzeniowa powinna być sprawdzona pod kątem napięcia i częstotliwości podanego zakresu, nie należy przekraczać napięcia i częstotliwości podanych w parametrach
- Nie zanurzaj pompy zanurzeniowej w łatwopalnej i żrącej cieczy. Nadaje się wyłącznie do stosowania w wodzie słodkiej i morskiej
- Pompa zanurzeniowa musi być zanurzona podczas pracy, nie może znajdować się nad wodą, w przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia pompy
- Pompa zanurzeniowa powinna pracować w wodzie o temperaturze maksymalnej 35 stopni Celsjusza. Pompa nie powinna pracować w temperaturze ujemnej. W przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia pompy.
- Jeśli przewód zasilający pompy zanurzeniowej ulegnie uszkodzeniu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa prosimy nie używać pompy.

Wskazówki dotyczące użycia pompy

- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie.
- Nie pozostawiaj pompy zanurzeniowej pracującej na biegu jałowym lub poza wodą.
- Nie należy używać przewodu zasilającego do wyciągnięcia pompy zanurzeniowej, gdyż może to spowodować uszkodzenie przewodu.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, wyłącz pompę przed wyjęciem jej z wody.
- Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy dostosować go do odpowiedniego napięcia znamionowego i natężenia prądu.

Ostrzeżenie

Kontroler nie jest wodoodporny, powinien być zamontowany w miejscu zabezpieczonym przed wodą.

Kontroler nie powinien być rozkręcany przez osoby nieupoważnione, może to grozić uszkodzeniem i utratą gwarancji.

Nie używać pompy poza wodą.

Konserwacja

Regularnie czyść pompę zanurzeniową, aby zapewnić jej skuteczną pracę.

Jeśli na powierzchni kontrolera znajduje się woda, należy osuszyć ją suchą szmatką, aby zapobiec przedostaniu się wody do kontrolera.

Importer:

A&P Group Piotr Gębski

Ul. Cicha 31

05-462 Żanęcin