

INFORMACJA TECHNICZNA

GLOSS PROTECT



DREWNO I PANELE - środek do konserwacji i nabłyszczania

OPIS WYROBU I ZASTOSOWANIE

- nadaje wysoki połysk bez konieczności polerowania
- wypełnia pory i chroni przed zarysowaniem
- zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci
- ściera się bezpyłowo

Gloss Protect Drewno i Panele jest środkiem na bazie wysokiej jakości dyspersji polimerowej do konserwacji powierzchni narażonych na zniszczenia tj: podłóg drewnianych lakierowanych oraz laminowanych paneli podłogowych. Środek tworzy równomierną, gładką powłokę o wysokim połysku. Wysoka twardość powłoki polimerowej powoduje, że środek cechuje się wysoką odpornością na zarysowania.

LZO kat. A/e W/B 130g/l (2010) prod. zaw. max 56,2 g/l.

SPOSÓB UŻYCIA*

Środek gotowy do użycia. Na czystą, odtłuszczoną powierzchnię nałożyć równomiernie 2-3 warstwy GLOSS PROTECT DREWNO i PANELE przy pomocy czystego mopa lub aplikatora. Każdą kolejną warstwę nanosić po dokładnym wyschnięciu poprzedniej. Nie dopuszczać do nadmiernego przemaczania drewna i paneli. Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 1,5h. W przypadku nanoszenia środka na nowe powierzchnie, należy odtłuścić przy pomocy zmywacza np.: STRIPPER lub SBN. W przypadku nawarstwienia się produktu należy także zastosować zmywacz np.: Stripper lub SBN.

Do systematycznego mycia i pielęgnacji powierzchni pokrytych GLOSS PROTECT DREWNO, należy stosować środek WASKER lub DAILY CLEAN DREWNO I PANELE

UWAGA! Nie stosować na niezabezpieczonych powierzchniach drewnianych.

DANE TECHNICZNE

Wygląd.....Mleczna dyspersja
Zapach.....charakterystyczny, przyjemny
Gęstość w 20°C [g/cm³].....1,01 – 1,03
pH koncentratu.....7,0 – 8,0

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Produkt nie został sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna w myśl obowiązujących przepisów. Produkt nie wymaga oznakowania opakowań jednostkowych znakami i napisami ostrzegawczymi.

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +30°C, z dala od źródeł otwartego ognia, 36 miesięcy od daty produkcji. Nie dopuścić do przemrożenia.

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO



PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
1L	6	378
5L	1	90
10L	1	40

pH 7

LAKMA

Lakma Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl