



VA48B

volta Rozdzielnica natynkowa 4R/48M II kl IP30

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	Tak
--------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	48
----------------	----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Wymiary

Głębokość produktu	96.5 mm
--------------------	---------

Głębokość wewnętrzna	92.5 mm
----------------------	---------

Wysokość produktu	640 mm
-------------------	--------

Długość	640 mm
---------	--------

Szerokość produktu	305 mm
--------------------	--------

Szerokość w jednostkach podziału	12
----------------------------------	----

Grubość materiału ścianki bocznej	2.5 mm
-----------------------------------	--------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Stopień ochrony z drzwiami.	30
-----------------------------	----

Zamykany	Nie
----------	-----

Liczba zamków	0
---------------	---

Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie
-----------------------------	-----

Materiał

Kolor	biały
-------	-------

Kolor	biały
-------	-------

Kolor RAL	RAL 9010
-----------	----------

Materiał	tworzywo
----------	----------

Powierzchnia	naturalne
--------------	-----------

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Dostawa

Z osłoną	Nie
----------	-----

Wypożyczenie

Liczba elementów	12
------------------	----

Liczba rzędów pod aparaty	4
---------------------------	---

Liczba pól / sekcji	1
---------------------	---

Liczba rzędów w rozdzielnicy	4
Akcesoria dodatkowe	Tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	0
Możliwość rozszerzenia	Tak
Earthing terminal block	Tak
Neutral terminal block	Tak
Signal passing door	Nie
Norma	
Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	750 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II
Bezpieczeństwo	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	Tak
Odporność na porażenia	IK07
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-40...40 °C