

1 Czytnik kodów bezprzewodowy ze stacją dokującą HD19I



Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych HD19I został wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewniających wytrzymałość i długą żywotność. Model HD19I został wyposażony we wbudowaną pamięć, która pozwala na zapis do 3000 odczytanych kodów i oferuje odczyt kodów 1D.

Model	HD19I		
Źródło światła	650nm Laser	Szerokość odczytu	100 mm
Materiał wykonania	ABS + PC	Dokładność odczytu	0.10-0.825 mm
Metoda skanowania	ręcznie	Współczynnik błędów	1/50 milionów
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny i dźwiękowy	Pojemność baterii	1200 mAh
Interfejs	USB	Częstotliwość bezprzewodowa	433 MHz
Waga urządzenia	166 g	Stopień ochrony	IP52
Waga z opakowaniem	288 g	Temperatura pracy	0 do 50°C
Wymiary urządzenia	70 x 160 x 90 mm	Temperatura przechowywania	-40 do 60°C
Wymiary stacji dokującej	250 x 84 x 66 mm	Wilgotność pracy	5 do 85%
Szybkość skanowania	100 razy/ sekunda	Wymiary opakowania	250 x 140 x 80 mm
Długość przewodu	100 cm		
Odczytywane kody 1D	EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe		

