



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Beżowy	ŁP-3W/01	Seria Kier
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		39	
Głębokość wbudowania (mm):		26	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577470548	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.068	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ŁP-3W/00	Seria Kier
	Prąd znamionowy	10AX	
	Napięcie znamionowe:	250V	
	Stopień ochrony (IP):	IP20	
	Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
	Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal	
	Wykończenie powierzchni:	Naturalny	
	Podświetlenie:	Brak	
	Typ zacisków:	Gwintowe	
	Szerokość osprzętu (mm):	88	
	Wysokość osprzętu (mm):	82	
	Głębokość osprzętu (mm):	39	
	Głębokość wbudowania (mm):	26	
	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10	
	Kod EAN:	5907577462741	
	Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK	
	Waga wyrobu (kg):	0.068	
	Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko	
	Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90	
	Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162	
	Długość opakowania zbiorczego (mm):	237	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Brązowy metalik	ŁP-3W/52	Seria Kier
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		39	
Głębokość wbudowania (mm):		26	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577474003	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.068	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Satyna light	ŁP-3W/45	Seria Kier
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577473433		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.068		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		