

# Uwagi przed montażem szyldu

Jeśli przy składaniu zamówienia nie zaznaczono inaczej - szyld, który Państwo zamówili podklejony jest mocną taśmą dwustronną. Umożliwia ona szybki i pewny montaż wewnątrz budynków na gładkich powierzchniach.

## Montaż szyldu:

### Wewnątrz budynku: gładkie, równe powierzchnie

Powierzchnia MUSI być czysta, wolna od kurzu i pyłu, ODTŁUSZCZONA. Należy przetrzeć ją środkiem typu denaturat lub płyn do szyb. Nie zalecamy używania płynów do naczyń, gdyż mogą zawierać olejki, oliwki itp. Po zerwaniu folii ochronnej z taśmy piankowej należy docisnąć szyld do przygotowanego podłoża.

### Wewnątrz budynku: nierówne, chropowate powierzchnie

W przypadku nierównych powierzchni (jak farby strukturalne, cegły itp.) - może się okazać, iż szyld nie będzie wystarczająco przylegał do podłoża. W takich przypadkach sugerujemy zerwać taśmę piankową i przykleić szyld za pomocą kleju montażowego typu „płynny gwóźdź” jak np. „Klej Mamut”. Tu również należy oczyścić podłoże. Najlepiej zaś zamocować na śrubki / dystanse. (czyt. dalej)

### Na zewnątrz budynku

Taśma piankowa, w którą wyposażamy nasze szyldy jest taśmą do zastosowań profesjonalnych, także do użytku zewnętrznego. Jednakże powierzchnia elewacji budynku często jest chropowata i nierówna, nierzadko również zapyłona. Takie warunki uniemożliwiają prawidłowe przyleganie taśmy do podłoża i znacząco osłabiają mocowanie.

W takim wypadku sugerujemy montaż na śrubki / dystanse. Niezależnie od tego, czy składając zamówienie prosili Państwo o otwory montażowe czy nie - nasze szyldy na rewersie zawsze posiadają otwory montażowe (w czarnej pleksi). Mogą być ukryte pod taśmą piankową. Należy zerwać taśmę i za pomocą wiertła do metalu fi 4mm przewiercić delikatnie przednią warstwę laminatu. Następnie przykręcić szyld wkrętami M4.

Można również w takich wypadkach zastosować mocowanie na klej montażowy upewniając się uprzednio, czy jest on dostosowany do użytkowania na zewnątrz.



[kontakt@prdevices.pl](mailto:kontakt@prdevices.pl)



[www.grawer.prdevices.pl](http://www.grawer.prdevices.pl)



[allegro.pl/uzytkownik/PRDevices](https://allegro.pl/uzytkownik/PRDevices)



Ponieważ nie mamy możliwości przewidzieć w jaki sposób i do jakiego podłoża nasz produkt będzie mocowany przez zamawiającego - reklamacje z tytułu: „tablica odpadła od ściany” nie będą mogły być uznane. Producent nie ponosi odpowiedzialności za montaż tablic. Mamy jednak nadzieję, że wcześniejsze uwagi pomogą bez problemu zamocować tablicę.

Dziękujemy za złożenie zamówienia w naszej pracowni. Ufamy, że nasza praca spełniła Państwa oczekiwania, dlatego serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Piotr Reczyński

