

# Kamera Reolink GO PLUS USB-C

Producent : Reolink Model: GO PLUS-USB-C



## Cechy Produktu :

4.0 MPix rozdzielczość obrazu 2560x1440p 15 klatek na sekundę  
100% bezprzewodowa - łączność SIM 4G LTE

Smart Detekcja Ludzi/Pojazdów

Dwustronna komunikacja głosowa

Zasięg podczerwieni do 10 metrów

Czujnik ruchu do 10 metrów, kąt 120 stopni

## Specyfikacja Produktu:

|                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                            | <b>Reolink GO PLUS</b>                                                                  |
| Przetwornik obrazu                      | 1/3 CMOS                                                                                |
| Rozdzielczość                           | 2560x1440p                                                                              |
| Ilość klatek na sekundę                 | 15                                                                                      |
| Kompresja obrazu                        | H.265                                                                                   |
| Tryb nocny (widzenie w nocy)            | do 10m                                                                                  |
| Kąt widzenia                            | poziomo 95° , pionowo 52°                                                               |
| Zoom cyfrowy                            | 16 krotny                                                                               |
| Pasmo                                   | 4G LTE                                                                                  |
| Audio                                   | Wbudowany głośnik i mikrofon                                                            |
| <b>WYKRYWANIE RUCHU I POWIADOMIENIA</b> |                                                                                         |
| Zasięg czujnika ruchu                   | do 10m, możliwość ustawienia czułości                                                   |
| Kąt widzenia czujnika w poziomie        | 120 °                                                                                   |
| Smart Detekcja Ludzi/ Pojazdów          | TAK                                                                                     |
| Powiadomienia                           | push,email wraz z zdjęciem                                                              |
| Syrena                                  | możliwość załączenia po detekcji ruchu                                                  |
| <b>MODEM</b>                            |                                                                                         |
| Wbudowany                               | LTE                                                                                     |
|                                         | 4G                                                                                      |
| <b>ZASILANIE</b>                        |                                                                                         |
| Bateria                                 | 7800mAH (wielokrotnego ładowania)                                                       |
| Solar                                   | możliwość doładowywania baterii za pomocą panelu solarnego Reolink z wtykiem USB typu C |
| Zasilanie                               | 5V 2A USB typu C(brak w zestawie)                                                       |
| <b>Zapis</b>                            |                                                                                         |
| Karta Micro SD                          | wbudowany slot na karty do 128Gb                                                        |
| <b>WARUNKI PRACY</b>                    |                                                                                         |
| Temperatura pracy                       | -10° do 55°                                                                             |
| Odporność na warunki atmosferyczne      | IP65                                                                                    |
| <b>ROZMIAR I WAGA</b>                   |                                                                                         |
| Rozmiar                                 | 75x113mm                                                                                |
| Waga z baterią                          | 450g                                                                                    |
| <b>GWARANCJA</b>                        |                                                                                         |
| Gwarancja                               | 24 miesiące                                                                             |