

Intra P2824R

Taśma odblaskowa ostrzegawcza gładka

OPIS

Taśma odblaskowa ostrzegawcza INTRA P2824R z klejem akrylowym. Taśma odbija światło, dzięki temu jest dobrze widoczna w ciemności. Taśma dwukolorowa.

ZASTOSOWANIE

- Widoczne oznaczenie miejsc niebezpiecznych
- Tworzenie widocznych dróg ewakuacyjnych
- Zwiększanie widoczności krawędzi schodów

ZALETY PRODUKTU

- Widoczność: wyraźne oznaczenie zarówno w dzień jak i w nocy
- Wspiera utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w miejscu pracy
- Nadaje się do naklejania na różne powierzchnie
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Nadaje się do aplikacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
- Odporna na rozpuszczalniki

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Grubość	mm	0,3
Rodzaj kleju	-	akrylowy
Gramatura powłoki	g/m ²	90
Wytrzymałość temperaturowa	°C	Od -5 do +45
Temperatura aplikacji	°C	Od +15 do +40
Wytrzymałość na rozciąganie	N/25mm	25,6

KOLORY:

- żółto/czarna gładka
- biało/czerwona gładka

ZALECENIA DO APLIKACJI:

Powierzchnia na którą jest naklejana taśma powinna być sucha i pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. Nakładając samoprzylepne taśmy na dowolną powierzchnię, należy upewnić się, że nie jest ona zabrudzona olejem lub innymi zanieczyszczeniami powierzchni, takimi jak proszek, kurz lub środki anty adhezyjne.

Zalecana temperatura otoczenia, powierzchni na którą taśma będzie naklejana i samej taśmy, zapewniająca najlepsze rezultaty wynosi minimum +15C lub więcej. Właściwa siła przylegania taśmy zostaje osiągnięta po okresie wiązania wynoszącym 24 godziny w temperaturze otoczenia +23°C.

ZALECENIA SKŁADOWANIA:

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana nie mniej niż 12 miesięcy.

UWAGI:

Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.pl
www.intra.pl
BDO 000021476



2025-01-22