

# Szybkozłaczne hydrauliczne gniazdo EURO M14x1.5 ISO-7241-A\_19018

## Szybkozłaczne hydrauliczne gniazdo EURO M14x1.5 ISO-7241-A

**Szybkozłaczne hydrauliczne gniazdo EURO M14x1.5 ISO-7241-A** to gniazdo zgodne z normą ISO 7241-A, stosowane w układach hydraulicznych ciągników i maszyn rolniczych. Gwint zewnętrzny M14x1.5 umożliwia montaż w blokach zaworowych i złączach szybkorozłącznych EURO, z zaworem kulowym zapewniającym szczelność pod ciśnieniem.



## Szybkozłaczne EURO M14x1.5 - Specyfikacja techniczna:

- **Gwint przyłączeniowy:** M14x1.5 zewnętrzny
- **Norma:** ISO 7241-A
- **Długość całkowita:** 75mm
- **Dedykowany do:** ciągniki i maszyny z układem EURO

## Szybkozłaczne gniazdo EURO - Zastosowanie:

- Podłączenie hydrauliki zewnętrznej do TUZ i WOM
- Układy sterowania siłownikami w maszynach rolniczych
- Szybka wymiana narzędzi i agregatów uprawowych



#### **Gniazdo M14x1.5 EURO - Dodatkowe informacje:**

- Eliminator ciśnienia umożliwia podłączenie pod obciążeniem
- Chromowanie wewnętrzne redukuje tarcie i zanieczyszczenia
- Kompatybilne ze wszystkimi wtyczkami ISO 7241-A

#### **Szybkozłącze hydrauliczne EURO - FAQ**

- **Jaki gwint posiada gniazdo?** M14x1.5 zewnętrzny, standardowy

#### **Szybkozłącze EURO gniazdo zdjęcia:**





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Szybkozłącze hydrauliczne gniazdo EURO M14x1.5 ISO-7241-A**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.