

**LED line PRIME żarówka LED E14 9W
4000K 1260lm 170-250V C37 ŚWIECZKA**

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



170-250 VAC



C37



30 000 h



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



220 °




SMD2835

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	140 lm/W
Moc	9 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	1260 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %


Parametr	Wartość
Typ lampy	C37
Średnica lampy	37
Kąt świecenia	220 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	111 mm
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	20 mm
Wysokość	62 mm
Długość	20 mm
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt.
Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość	240 mm
Wysokość	150 mm
Długość	610 mm
Waga	9,3 kg
Objętość	0,02196 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	25000
Ilość zbiorcza europaleta	50
Waga europalety	465 kg
Wysokość palety	1644 cm
Ilość w 1 warstwie	5
Ilość warstw	10