

**Tabela Stosowania Produktów HG  
do parkietów**

Zabezpieczenie	Parkiet (lakierowany)
Ochrona lakieru przed zużyciem	P51
Regularne czyszczenie	P53
Intensywne czyszczenie, usuwanie warstwy ochronnej, przygotowanie podłoża przed zabezpieczeniem	P55

zawiera	
fosforany	< 5%
środki konserwujące: Benzoizotiazolinon, Metyloizotiazolinon	

**HG**

**PODŁOGA**

**OCHRONNA WARSTWA  
NABŁYSZCZAJĄCA  
PARKIET**

**PRODUKT 51**

**chroni przed  
zużyciem i  
zarysowaniami**



**1000 ml e**

**UWAGA:** Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przechowywać w dodatniej temperaturze.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

**UWAGA H317-** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H319-** Działa drażniąco na oczy. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P280-** Stosować rękawice ochronne. **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO



OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P333+P313-** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. zawiera: Kalafonia, fumarowana, polimer z glicerolem, sól amonowa CAS: 68554-18-7

Prod.: HG International b.v.,  
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holandia,  
Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: S5FV-KJ5R-A00J-9FU9

**HG Spełnia swoje obietnice.**

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź  
Tel.: 042 655 98 80 [www.hgpolska.pl](http://www.hgpolska.pl)

0520000210029 2309

Produkty i wskazówki?  
Zobacz:

**HG.EU**

