

SIMLIFT S

Winda sufitowa do projektorów

Zalety:

- Zaledwie 15cm pomiędzy sufitem podwieszonym i stropem jest wymagane do instalacji windy z projektorem
- Elegancki „design” uzyskany dzięki zastosowaniu do budowy windy anodowanego aluminium
- Szeroki zakres wymiarów obsługiwanych projektorów
- Łatwy montaż i wygodna instalacja
- Niezawodny mechanizm nożycowy
- Możliwość regulacji zakresu roboczego windy i położenia punktów krańcowych
- Możliwość instalacji w sufitach podwieszonych o dowolnej konstrukcji, wewnątrz mebli lub w elementach architektonicznych wnętrza
- Prowadniki Easy-chain® gwarantują niezawodną pracę przewodów sygnałowych i zasilających projektora

Cechy charakterystyczne:

- Zasięg pracy 850 mm
- Silnik elektryczny o mocy 100W i 5-letniej gwarancji
- Obsługiwany zakres mocowania projektora 360 x 380mm
- Wymiary windy: 590 x 568 x 120mm (szer. x gB b. x wys.)
- Wymiary projektora:
 - 410 x 460 x 100 mm (instalacja wewnątrz półki windy)
 - ∞ x 420 x ∞ mm (instalacja poniżej półki windy proj. szeroki)
 - 435 x ∞ x ∞ mm (instalacja poniżej półki windy proj. głęboki)
- Waga projektora - do 15 kg



Dostępne sposoby mocowania projektora w windzie możliwe do uzyskania w zależności od sposobu montażu półki windy (oznaczona kolorem niebieskim). Wybór sposobu mocowania uzależniony jest od wielkości obudowy projektora, odległości pomiędzy sufitem podwieszonym i stropem oraz wymagań narzuconych przez właściwości systemu projekcyjnego (parametry projektora, wielkość i położenie ekranu)

