



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

WĄŻ ŚWIETLNY LED ZEWNĘTRZNY LAMPKI CHOINKOWE OŚWIETLENIE BIAŁY ZIMNY 50M



Wąż świetlny LED 50 m w kolorze białym zimnym to idealny sposób na uzyskanie magicznej, przytulnej i eleganckiej iluminacji o każdej porze roku. Nadaje się zarówno do dekoracji świątecznych, jak i całorocznych – sprawdzi się na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE

Kolor światła:	Biały zimny ✱
Długość węża:	50 metrów
Długość zestawu:	50 m (odcinek świecący ~48 m + kabel)
Moc:	16 W
Zasilanie:	220-240 V (sieciowe)
Klasa szczelności:	IP44 – odporność na deszcz, mróz i śnieg
Kolor przewodu:	Przezroczysty
Diody:	LED energooszczędne
Liczba trybów świecenia:	8
Funkcja pamięci trybu:	Nie
Certyfikaty:	CE, RoHS
Materiał przewodów:	Miedź – odporna na zerwanie i korozję
Programator:	Wbudowany, 8 trybów świecenia
Typ zastosowania:	Zewnętrzne i wewnętrzne

CECHY I ZALETY

- Oszczędność energii – technologia LED redukuje zużycie prądu nawet o 80% w porównaniu do tradycyjnych żarówek.
- Bezpieczne użytkowanie – certyfikowany zasilacz (CE, RoHS) minimalizuje ryzyko przegrzania i porażenia.

- Odporność na warunki atmosferyczne – klasa szczelności IP44, hermetyczne złączki i wodoszczelne diody.
- Trwałe i elastyczne wykonanie – miedziane przewody odporne na zerwanie i zginanie.
- Nieprzerwany efekt świecenia – przepalenie jednej diody nie powoduje gaśnięcia całego węża.
- Żywe światło – tworzy przytulną, elegancką aurę w każdym otoczeniu.
- Uniwersalne zastosowanie – dekoracja świąteczna, imprezowa i codzienna – w domu, ogrodzie, hotelu czy sklepie.

ZASTOSOWANIE

- Ozdoba domu i ogrodu – podkreśl kontury budynku, dachu lub okien.
- Dekoracja tarasu, balkonu, altany, ogrodzenia i balustrad.
- Idealny do aranżacji świątecznych, imprezowych i okolicznościowych.
- Doskonały element wystroju witryn sklepowych, restauracji, hoteli i sal bankietowych.
- Możliwość łączenia wielu węży w jeden długi łańcuch świetlny – twórz niepowtarzalne kompozycje świetlne!

Hurtownia Elektryczna Eldor – Łomża, ul. Poznańska 125