



Taśma bentonitowa

Zastosowanie

Taśmy bentonitowe przeznaczone są do uszczelniania przerw roboczych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych. Taśmy mogą być stosowane do pionowych i poziomych połączeń nowych i starych elementów konstrukcji oraz do uszczelnienia przejść przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane. Taśma nie nadaje się do uszczelniania dylatacji.

Opis

Taśma bentonitowo-kauczukowa do wszelakich przerw roboczych. Taśmy wytwarzane są z mieszaniny bentonitu (o właściwościach pęczniących) oraz kauczuku butylowego.

Sposób montażu

- Powierzchnia musi być pozbawiona wszelkich resztek i stojącej wody.
- Taśmę wkłada się w środek szczeliny, nie wchodzi on w reakcję.
- Należy układać taśmę unikając tworzenia załadek.
- Zamocować za pomocą gwoździ i siatki montażowej (w niektórych sytuacjach do montażu można używać kleju, drutu wiążałkowego, lub samych gwoździ).
- Odstęp pomiędzy gwoździami ok. 25 cm

Informacje techniczne

Symbol	Szerokość taśmy	Pęcznienie	Długość	Opakowanie
IN.500.20x25	20x25	tak	5 mb	karton
IN.500.10x15	10x15	tak	5 mb	karton

Dokumenty odniesienia

- Deklaracja właściwości użytkowych
- Krajowa ocena techniczna