

Thermodur

Univerzální disperze

- ▲ Samolesklá polymerová disperze
- ▲ Vynikající filmotvorné vlastnosti
- ▲ Obzvláště odolná proti opotřebení, odpuzující špínu, odolná proti otěru a skluzu
- ▲ Velmi dobrá odolnost proti vodě
- ▲ Odolná vůči povrchovým dezinfekčním prostředkům



Oblast použití

Použitelná na podlahové krytiny, které jsou voděodolné, schopné ošetření a po základním čištění, např. PVC, guma, linoleum, savý přírodní nebo umělý kámen. U podlahových krytin s uživatelskou vrstvou z PU nebo PE je nutno před položením provést test přilnavosti.

Použití

Před prvním použitím zkontrolujte snášlivost materiálu na nenápadném místě. Zabraňte vyschnutí přípravku v potahu mopu. Kanystr dobře uzavřete ihned po použití. Během aplikace a schnutí se vyhněte průvanu.

Ošetření:

V závislosti na savosti povrchu 2–3 vrstvy v časovém odstupu cca. 30 minut.

Po základním čištění a krátké době schnutí naneste neředěný přípravek v tenké vrstvě pomocí plochého mopu nebo voskovače. Spotřeba: 25,0 ml/m² na vrstvu.



Upozornění

Za nesprávné použití a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky. Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1). Chraňte před mrazem.

Složení

Polymerová disperze, tvrdé polyetylenové vosky, vodou ředitelná rozpouštědla, síťové pryskyřice, změkčovaadlo, konzervační prostředek. Hodnota pH (koncentrát): cca 8,5