

PK 900

ANTIDUST

Fluyn o podwyższonej gęstości do ochrony kabin lakierniczych

Protective liquid with high density for paint booths

Klebelack mit erhöhter Dichte für Lackieranlagen

Жидкость повышенной плотности для защиты покрасочных камер

PL APP PK 900, Fluyn o podwyższonej gęstości do ochrony kabin lakierniczych jest niepalnym, bezbarwnym i bezwonym płynem o dużej lepkości posiadającym własności pyłochłonne. Produkt przeznaczony do ochrony wewnętrznych ścian, opraw oświetleniowych oraz szyb kabin lakierniczych przed osadzaniem się rozpylonego lakieru oraz wyeliminowania cząstek kurzu przenoszonych przez ruch powietrza i siły elektrostatyczne. Po naniesieniu tworzy lepką, nie zmieniającą barwy światła, przezroczystą powłokę ochronną. Data produkcji na opakowaniu. Trwałość 12 miesięcy.

EN APP PK 900, Protective liquid with high density for paint booths is non-flammable, colourless and odourless liquid of high viscosity that offers dust absorbing properties. Product ensures protection for internal partitions, light fixtures and paint booth glazing against sprayed paint deposits, as well as air-borne dust and other particles carried by electrostatic discharge. Upon application it forms of viscous and transparent protective layer that does not change the colour of the light. Date of manufacture on a package. Shelf life: 12 months.

DE APP PK 900, Klebelack mit erhöhter Dichte für Lackieranlagen ist eine nicht brennbare, farblose Flüssigkeit von hoher Viskosität, die staubaufsaugende Eigenschaften hat. Das Produkt ist für den Schutz von Innenwänden, Beleuchtungen und Scheiben von Lackierkabinen vor der Ablagerung von versprühtem Lack und der Beseitigung von Staubpartikeln bestimmt, die durch Luft und Elektrostatik bewegt werden. Nach dem Auftragen bildet sie eine klebrige und transparente Schutzschicht, die die Lichtfarbe nicht ändert. Herstelldatum auf der Verpackung. Haltbarkeit 12 Monate.

RU APP PK 900, Жидкость повышенной плотности для защиты покрасочных камер это негорючая бесцветная и не имеющая запаха высоковязкая жидкость с пылепоглощающими свойствами. Продукт предназначен для защиты внутренних перегородок, осветительных приборов и остекления покрасочных камер от оседания аэрозольного лака и устранения частиц пыли, переносимых движением воздуха и электростатическими силами. После нанесения образует липкое бесцветное прозрачное защитное покрытие. Дата изготовления на упаковке. Срок пригодности 12 месяцев.

UWAGA. ZAWIERA: Mieszanina 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE220-239-6] (3:1). Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Pojemnik i jego zawartość utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi lub międzynarodowymi. **Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. WARNING. CONTAINS:** Mixture of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC No 220-239-6] (3:1). May cause an allergic skin reaction. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Avoid release to the environment. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Dispose of contents/container to approved waste disposal plant in accordance with local regulations. The product is intended only for professional use. **ACHTUNG. ENTHALT:** Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC 247-500-7] und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on [EC 220-239-6] (3:1). Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Den Inhalt/Behälter dem benannten Entsorgungsunternehmen zuführen. **Produkt für professionelle Anwendungen. ВНИМАНИЕ. СОДЕРЖИТ:** Смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она [№ EC 247-500-7] и 2-метил-4-изотиазолин-3-она [№ EC220-239-6] (3:1). Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Оказывает вредное влияние на водные организмы с долгорочными последствиями. Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед последующим использованием. В случае возникновения раздражения или сыпи кожи: Обратиться за советом / на лечение врача. Не допускать попадания в окружающую среду. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой. Удалить содержимое / контейнер на специализированное предприятие по утилизации отходов. **Продукт для профессионального применения.**



TDS & MSDS



Chronicz przed mrozem i temperaturą poniżej +5°C
Protect from frost and temperatures below +5°C
Бережь от мороза и температур ниже +5°C



APP Nr 070903



UFI: RCCA-H6V3-X00E-ARCF

APP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
tel. +48 61 437 00 00, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

Made in EU

5,0 L