

# Karta Katalogowa

<b>KOD:</b>	ART.575.
<b>NAZWA:</b>	TAŚMA PROFESJONALNA NIESPIEKANA PTFE KL.G,GRp
<b>INFORMACJE:</b>	<p>- Przeznaczona do uszczelniania połączeń w instalacjach sanitarnych ze szczelnością na gwincie          - Materiał: 100% PTFE</p> <p>Taśma uszczelniająca wykonana z PTFE przeznaczona do uszczelniania połączeń w instalacjach sanitarnych ze szczelnością na gwincie.</p>



**TOWARY:**

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.575.	5907547621642	250	25

**PARAMETRY:**

KOD	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWA		
ART.575.	≥ 15 m	19±0,5 mm	0,2 mm ±10%	7 mg/cm <sup>2</sup> w tolerancji -10%		

<b>WŁAŚCIWOŚCI:</b>	<p>Klasa zastosowania: G,GRp          Zakres ciśnień roboczych: do 5 bar w kontakcie z paliwami gazowymi, do 7 bar w kontakcie z gorącą wodą, maks. 20 bar          Zakres temperatur roboczych: od - 20°C do 125°C          System 4          Znak: B</p>
---------------------	--

<b>MATERIAŁY:</b>	<b>ELEMENT</b>	<b>MATERIAŁ</b>
	TAŚMA	100% PTFE

<b>NORMY:</b>	PN-EN 751-3:2022-11
---------------	---------------------

<b>ATEST:</b>	B.BK.60110.1230.2022
---------------	----------------------

<b>DEKLARACJA:</b>	KDWU Nr 56/C
--------------------	--------------

<b>TYP PRODUKTU:</b>	575
----------------------	-----

GWARANCJA:

5 lat