



CX400 GEN. 2
SOLID STATE DRIVE

- Format 2,5"
- Interfejs SATA III
- Technologia 3D NAND FLASH
- Pojemności do 2 TB
- 3 lata gwarancji ograniczonej parametrem TBW ³
z bezpłatnym wsparciem technicznym



WYDAJNOŚĆ	128 GB	256 GB	512 GB	1 TB	2 TB
SEKWENCYJNY ODCZYT DANYCH (MAKS.) ¹	550 MB/s	550 MB/s	550 MB/s	550 MB/s	550 MB/s
SEKWENCYJNY ZAPIS DANYCH (MAKS.) ¹	460 MB/s	480 MB/s	500 MB/s	500 MB/s	500 MB/s
TBW ³	90 TB	180 TB	350 TB	720 TB	720 TB

PARAMETRY FIZYCZNE

POJEMNOŚCI	128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB
WYMIARY	100 × 69,85 × 7 [mm]
INTERFEJS	SATA III
FORMAT	2,5"
PAMIĘĆ FLASH	3D NAND
MTBF	2 000 000 h
TEMPERATURA	- PRACY: 0°C ~ 70°C - PRZECHOWYWANIA: -45°C ~ 85°C

DANE LOGISTYCZNE

PRODUKT	POJEMNOŚĆ	P/N	EAN
GOODRAM CX400 G. 2 SATA III SSD	128 GB	SSDPR-CX400-128-G2	5908267923436
	256 GB	SSDPR-CX400-256-G2	5908267923443
	512 GB	SSDPR-CX400-512-G2	5908267923450
	1 TB	SSDPR-CX400-01T-G2	5908267923467
	2 TB	SSDPR-CX400-02T-G2	5908267964880

1 Bazuje na testach przeprowadzonych w programie Crystal Disk Mark 6.0.0 na nowym SSD. Parametry mogą różnić się w zależności od konfiguracji komputera lub zużycia SSD.

2 Pojemności pamięci masowej dla SSD GOODRAM, przedstawione są w wartościach decymalnych. Oznacza to, że 1GB odpowiada 1 000 000 000 bajtów. Systemy operacyjne bazujące na przeliczniku binarnym Tj. 1GB - 1,073,741,824 bajty, mogą pokazywać pojemność niższą od wyspecyfikowanej. Więcej informacji o pojemnościach na stronie www.goodram.com.

3 Po przekroczeniu wartości TBW lub upływie 3 lat produkt nie podlega gwarancji.

• GOODRAM zastrzega prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji i opisu produktu w każdej chwili, bez uprzedniej notyfikacji.

• Karta Produktu | GOODRAM SSD CX400 G. 2 SATA III | V.2.5 | © 2024 Wilk Elektronik S.A. - GOODRAM