

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



PRODUKTY W AEROZOLU



Smarowanie – oliwienie – natłuszczenie **WIKO® SPRAY WIELOFUNKCYJNY**

Spray wielofunkcyjny WIKO® to ciekły olej bez silikonu, przeznaczony do smarowania i konserwacji elementów metalowych. Spray ten stosowany może być przede wszystkim przy budowie maszyn, w branży motoryzacyjnej, ślusarstwie, pracach hobbistycznych i w gospodarstwie domowym.

- Zapewnia szybkie i łatwe luzowanie elementów łączących, takich jak śruby, nakrętki i sworznie
- Niezawodna ochrona przed korozją
- Eliminuje piski i skrzypienia

Obszary zastosowania

- Do smarowania gwintów, zawiasów, rolek, sprężyn, zaworów wody, klamek okiennych i drzwiowych, biurowych krzeseł obrotowych, zamków drzwiowych, zamków błyskawicznych, precyzyjnych urządzeń mechanicznych i przyłączy elektrycznych (przełączników, wtyczek, sprzęgieł i kabli)
- Eliminuje wilgoć z powierzchni metalowych, np. ze styków elektrycznych systemu rozruchowego silników samochodowych i wtyczek, narzędzi, silników motocyklowych i zaburtowych
- usuwa ślady i plamy z flamastrów, tłuszczu, smoły, gumy i pozostałości kleju. Tworzy warstwę ochronną przed rdzą i korozją. Nadaje się do metali, silników i pojazdów wszelkiego rodzaju
- Wpływa na rozluźnienie zardzewiałych i zatartych połączeń śrubowych, nakrętek, na skorodowane i zakleszczone połączenia części metalowych
- Głęboko penetruje, posiada doskonałe właściwości kapilarne i migracyjne

Pojemność pojemnika / numer produktu

spray 400 ml

AMFS.D400

Zastosowanie

Powierzchnie na które ma być nakładana powłoka muszą być czyste, nie mogą zawierać rdzy, oleju i smaru. Do czyszczenia użyć odpowiedniego środka czyszczącego WIKO® (np. błyskawicznego zmywacza przemysłowego WIKO® (nr prod. AISR.D400)). Pojemnik przed użyciem intensywnie wstrząsnąć, wykonać natrysk próbny, a następnie nanosić w sposób ukierunkowany.

Składowanie i okres trwałości

Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +5 °C do +25 °C i przetrzymywania zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wyższa temperatura składowania może skrócić znacznie podany okres trwałości. Temperatura składowania nie może być niższa niż + 5 °C.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



Karty charakterystyki

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.
Kliknij lub zeskanuj tutaj:



Wskazówka:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi informacjami i wskazówkami zawartymi w poszczególnych kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny, są wiarygodne i odpowiadają aktualnemu stanowi posiadanej wiedzy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania. W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności systemów klejących, stosować należy wyłącznie kartusze i mieszalniki dopuszczone przez GLUETEC. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych i doświadczonych. Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i przedmiotów podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów. Firma GLUETEC nie udziela żadnych gwarancji, ani wyrażnie sformułowanych, ani dorozumianych, w tym żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub gwarancji przydatności do określonego celu. Firma GLUETEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody następne lub pośrednie.