




KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



INFORMACJE PODSTAWOWE

Kolor:	Chrom
Materiał:	Aluminium, poliwęglan PC
Wysokość:	39 mm
Szerokość:	600 mm
Głębokość:	111 mm
Opakowanie zbiorcze:	20 szt.

UWAGI

Przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach

PARAMETRY PRODUKTU

Zasilanie:	230V 50Hz
Moc:	13 W
Dedykowane źródło światła:	SMD LED, w komplecie
	Niewymienne źródło światła
	Nie stosować ze ściemniaczem
Strumień świetlny oprawy:	845 lm
Barwa światła:	Neutralna biała
Kąt rozsyłu światłości:	110°
Okres trwałości L70B50 w h:	25 000 h
Możliwość regulacji kierunku świecenia:	Nie
Strumień świetlny źródła światła dla referencyjnej temperatury barwowej:	1 430 lm
Temperatura barwowa:	4000 K
Współczynnik oddawania barw Ra:	82
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:	2
Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci:	IP44
	Do zastosowania wewnątrz
CE	Deklaracja zgodności