

Best Bubbles

Detektor wycieku gazu chłodniczego



Opis

Best Bubbles to detektor nieszczelności opracowany przez firmę Errecom, umożliwiający szybką identyfikację mikrowycieków czynnika chłodniczego w przewodach chłodniczych i podzespołach klimatyzacji/chłodzenia.

Środek Best Bubbles należy stosować, gdy system pracuje lub znajduje się pod ciśnieniem. Można go stosować również na rurach o ekstremalnych temperaturach od -40°C do +80°C, co gwarantuje pewny i widoczny efekt.

Dzięki dużej przyczepności do powierzchni Best Bubbles pozwala technikowi na natychmiastowe wykrycie nieszczelności poprzez tworzenie dużych igrybnych pęcherzyków.

Butelka ze spryskiwaczem umożliwia precyzyjne naniesienie produktu w odpowiednich punktach, co pozwala lepiej uwidocznić mikrowycieki.

Obszar zastosowania

- Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

- Motoryzacja

Cechy

- Łatwy w użyciu
- Szybki i pewny wynik

- Gotowy do użycia
- Temperatura pracy od -40°C do +80°C

Instrukcje

1. Spryskać produktem sprawdzany obszar podczas pracy systemu.
2. Odczekać, aż produkt przylgnie do leczonej powierzchni.
3. Wycieki powodują tworzenie się dużych, grubych pęcherzyków.
4. Usunąć produkt z powierzchni za pomocą miękkiej ściereczki.
5. Przystąpić do naprawy wykrytego wycieku.



Właściwości fizyczne i chemiczne

Nieruchomość	Wartość
Aspekt	Przezroczysta ciecz
Kolor	Niebieski
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość względna pH	1,02 ±0,005 g/ml (przy T= 20°C)
	8 ±1

Kategoryzacja i etykietowanie

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy jest dostarczana z aktualną Kartą Charakterystyki Bezpieczeństwa. Zgodnie z wymogami prawnymi, tylko Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa zawiera aktualne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest dostępna na żądanie.

Instrukcje bezpieczeństwa

Unikać kontaktu ze skórą i oczami, wdychania oparów mgieł.

Nie używać pustych pojemników przed ich wyczyszczeniem.

Przed przystąpieniem do operacji transferu należy upewnić się, że w pojemnikach nie znajdują się żadne pozostałości niezgodnych materiałów.

Przed wejściem do pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków należy zmienić zanieczyszczoną odzież.

Nie jedz i nie pij podczas pracy.

Instrukcje dotyczące przechowywania

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, chroniąc od bezpośredniego światła słonecznego.

Przechowywać w miejscu dobrze wentylowanym.

Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz.

Warunki transportu

Ten produkt nie podlega przepisom transportowym ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA.

Okres przydatności do spożycia

7 lat od daty produkcji.

Opakowanie

Art.-Nr.	Opis		
TR1143.K.S1	Butelka ze spryskiwaczem	06	576
TR1143.M.01	1 l Butelka ze spryskiwaczem 500 ml	12	-

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia



Ostrzeżenie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 Stosować ochronę oczu. P337+P313 W przypadku utrzymania się podrażnienia oczu: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zawiera 1,2-benzizotiazolin-3-on: Może powodować reakcję alergiczną.