

Siatka z włókna szklanego

ADEXBUD A150

Opis produktu

Siatka podtynkowa z włókna szklanego impregnowana alkalioodporną dyspersją (A150). Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na procesy chemiczne zachodzące w warstwie zbrojącej elewacji zewnętrznych, jest odporna na działanie związków chemicznych zawartych w tynkach oraz farbach. Siatka jest również klasyfikowana jako produkt niepodtrzymujący płomienia. To produkt precyzyjnie wykańczany, posiada stabilną strukturę włókien, o regularnych oczkach i gładkiej powierzchni, co gwarantuje stabilność wymiarową. Siatka ADEXBUD A150 charakteryzuje się trwałym spłotem i odpornością mechaniczną. Siatka typu ADEXBUD A150 jest wysoce odporna na warunki środowiskowe i procesy starzenia, przez lata zachowuje pierwotne właściwości oraz wysoką jakość.

Wyprodukowana w Polsce

Posiada Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez ICIMB w Krakowie.

Produkt znajduje zastosowanie przy pracach elewacyjnych w systemie dociepleń budynków, jako materiał zbrojący w ociepleniach ścian zewnętrznych wykonywanych metodą lekką mokrą. Służy do zatapiania w warstwie kleju podczas wykonywania ociepleń, zarówno ze styropianem jak i z wełną mineralną, jest dobrym podłożem pod tynki. Warstwa zbrojąca składająca się z siatki z włókna szklanego ADEXBUD A150 zatopionej w zaprawie klejowo-szpachlowej, zapewnia odporność całego systemu ociepleń na obciążenia mechaniczne i termiczne, jest warstwą bezpośrednio chroniącą materiał termoizolacyjny przed działaniem warunków atmosferycznych.

Parametry Techniczne ADEXBUD A150

Gramatura:	150 (-3/+5%) g/m ²
Kolor:	Biały, Pomarańczowy
Nadruk:	Możliwość realizacji nadruku logotypu klienta o raporcie 1000mm

Wydłużenie względne przy max sile zrywającej:

* w warunkach laboratoryjnych A150 ($\leq 5,0$)

* w roztworze alkalicznym – A150 ($\leq 3,0$)

Wytrzymałość na zrywanie:

* w warunkach laboratoryjnych – A150 ≥ 30

* w roztworze alkalicznym – A150 ≥ 30

Wymiary

Rozmiar oczek	A150 (3,8 x 4,5) $\pm 0,5$
Szerokość rolki (m)	1,0 lub 1,1 $\pm 5\%$ Do
Długość rolki,	5 

Pakowanie

Ilość na palecie	24 
Łączna powierzchnia siatki na palecie	1 200 m ² 
Wymiary palety	1200x800x1200 mm
Waga palety	2 050 kg 

Składowanie

Przechowywać w suchym pomieszczeniu, pionowo. Chronić przed promieniowaniem UV.