

Spray gaśniczy ReinoldMax 500ml



ReinoldMax 500 to uniwersalny spray gaśniczy przeznaczony do szybkiego stłumienia pożarów A, B, F. Sprawdzi się także do gaszenia urządzeń elektrycznych do 1000V. Środek gaśniczy w ilości 500 ml pozwala na ok. 19 sekund nieprzerwanej pracy spray'u.

Na tle urządzeń podobnego typu odznacza się dobrą skutecznością gaszenia: 3A, 13B, 5F.

Zastosowano w nim koncentrat piany AFFF. Piana tworzy tzw. film wodny, który bardzo szybko odcina dopływ tlenu, zduśając płomień i zabezpieczając przed nawrotem palenia. To w pełni ekologiczny i nietoksyczny wodny roztwór środków powierzchniowo czynnych.

ReinoldMax 500 jest niezwykle lekki i poręczny. Niezawodność oraz sposób użycia, identyczny jak przy użyciu dezodorantu czy lakieru do włosów, umożliwiają prostą i szybką interwencję w każdych warunkach.

Dodatkową zaletą jest szeroki zakres temperatur pracy i składowania (0 ~ 50°C), 24 miesięczna gwarancja oraz nawet 10 letnia żywotność środka gaśniczego.



ZASTOSOWANIE

Do gaszenia małych pożarów w gospodarstwach domowych (zapalenie się tłuszczu w kuchni, zwarcie instalacji elektrycznej, kominki, grille itp.), domkach letniskowych, altankach, przyczepach, samochodach kempingowych, na stanowiskach pracy, czy też w biurach lub warsztatach.

ZALETY

- Uniwersalne zastosowanie (pożary typu A, B, F)
- Umożliwia gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V
- **Ekologiczny i nieszkodliwy koncentrat piany AFFF**
- Bardzo prosty sposób użycia (identyczny jak przy użyciu dezodorantu, czy lakieru do włosów)
- Poręczna konstrukcja, niewielkie wymiary i waga
- Szeroki zakres temperatur pracy i składowania (0 ~ 50°C)
- Wysoka wydajność i długi czas działania
- **24 miesiące gwarancji**
- Nawet 10 letnia żywotność środka gaśniczego



INFORMACJE O PRODUKCIE

Przeznaczenie	Požary typu A, B, F, sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V
Rodzaj środka gaśniczego	Koncentrat piany AFFF
Skuteczność gaszenia	3A, 13B, 5F, sprzęt elektryczny pod napięciem do 1000V
Ciśnienie robocze	1,0 MPa; w temp. 20°C
Czynnik roboczy	Azot (N)
Czas działania	±19 sek.
Zasięg	±3 ~ 4 m, optymalna odległość gaszenia 1 m
Ilość środka gaśniczego	500 ml
Żywotność środka gaśniczego*	do 10 lat, od daty produkcji
Opakowanie	Puszka aluminiowa
Możliwość napełniania	Nie

WARUNKI PRACY I SKŁADOWANIA

Warunki pracy	Temperatura: 0 ~ 50°C
Warunki przechowywania	Temperatura: 0 ~ 50°C

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Certyfikaty i dopuszczenia	MPA Dresden BSI – BS 6165:2002
Gwarancja	2 lata

* Podana została maksymalna żywotność środka gaśniczego. Na trwałość może mieć wpływ m.in. ekspozycja na temperatury wykraczające poza zakres składowania podany w specyfikacji itp.

W rozumieniu prawa spray gaśniczy nie jest traktowany jako gaśnica i może stanowić jedynie jej alternatywę.

