

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa, Easy9 EU  
IP40 EZ9EU-3-12-NT-P drzwi białe  
3 rzędy 12 modułów/rząd

EZ9EUD312

## Parametry podstawowe

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Gama produktów              | Easy9            |
| Nazwa produktu              | Easy9 EU         |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowa          |
| Typ obudowy                 | Obudowa modułowa |
| Nb of 18 mm modules per row | 12               |

## Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż obudowy                      | Powierzchnia                                                                                                                    |
| Szerokość w modułach 9 mm           | 72                                                                                                                              |
| Nb of horizontal rows               | 3                                                                                                                               |
| Całkowita liczba modułów 18 mm      | 36                                                                                                                              |
| Rodzaj szyny                        | DIN                                                                                                                             |
| Rodzaj instalacji                   | Wnętrzowy                                                                                                                       |
| Zaciski                             | Ochronny neutralny                                                                                                              |
| Ilość zacisków                      | 1 ziemia (przykręcony) z 22 wyjścia<br>1 neutralny (przykręcony) z 22 wyjścia                                                   |
| Wyprowadzenia bloku rozdzielczego   | 11 x 16 mm <sup>2</sup> + 11 x 10 mm <sup>2</sup> dla ziemia<br>11 x 16 mm <sup>2</sup> + 11 x 10 mm <sup>2</sup> dla neutralny |
| Wejście kablowe                     | Bez                                                                                                                             |
| Type of door                        | Pełny                                                                                                                           |
| Otwieranie drzwi                    | Odwracalny/nawrotny (180 °)                                                                                                     |
| [In] prąd znamionowy                | 80 A                                                                                                                            |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 400 V                                                                                                                           |
| Napięcie znamionowe izolacji [Ui]   | 500 V                                                                                                                           |
| Materiał obudowy                    | Obudowa: plastik samogasnący                                                                                                    |
| Szerokość                           | 256 mm                                                                                                                          |
| Wysokość                            | 451 mm                                                                                                                          |
| Głębokość                           | 103 mm                                                                                                                          |
| Kolor                               | Obudowa: Biały (RAL 9003)                                                                                                       |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|               |         |
|---------------|---------|
| Masa produktu | 1,65 kg |
|---------------|---------|

Środowisko pracy

|                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | IEC 60670-1-24                                                                         |
| Odporność ogniowa                          | 650 °C ( 30 min ) zgodnie z IEC 60695-2-10                                             |
| Stopień ochrony IP                         | IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte)<br>IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte) |
| Stopień ochrony IK                         | IK07 zgodnie z IEC 62262                                                               |
| Stopień zabrudzenia                        | 2                                                                                      |
| Klasa ochronności                          | Klasa II                                                                               |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C                                                                            |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...70 °C                                                                            |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 11 cm    |
| Szerokość opakowania 1         | 46 cm    |
| Długość opakowania 1           | 26 cm    |
| Waga opakowania 1              | 1,650 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 4        |
| Wysokość opakowania 2          | 53 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 41 cm    |
| Długość opakowania 2           | 31 cm    |
| Waga opakowania 2              | 7,36 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 48       |
| Wysokość opakowania 3          | 118 cm   |
| Szerokość opakowania 3         | 80 cm    |
| Długość opakowania 3           | 120 cm   |
| Waga opakowania 3              | 88,32 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |

Warunki gwarancji

Gwarancja18 miesięcy

Zalecane zamienniki