

PR – AUTO

**ELEKTRYCZNA POMPA
DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH**



fot. PR AUTO



Elektryczna pompa przeznaczona do prób ciśnieniowych na szczelność instalacji i napełniania instalacji solarnych. Dzięki wykorzystaniu silnika elektrycznego jej użytkowanie jest niezwykle proste i komfortowe. W komplecie z pompą znajduje się pojemnik na płyn, wąż ssący, wąż wysokociśnieniowy, wąż przelewowy oraz filtr ssący. W przeciwieństwie do pompy ręcznej PR AUTO może również służyć do napełniania instalacji wodą.

UŻYTKOWANIE POMPY:

Wąż ssący należy połączyć z filtrem a następnie podłączyć go do pompy wraz z wężem przelewowym oraz wysokociśnieniowym

Po przez poluzowanie śruby regulującej ciśnienie, zapobiega się nagłemu wzrostowi ciśnienia po uruchomieniu pompy.

Gdy wąż ssący w raz z podłączonym filtrem oraz wąż przelewowy zostaną umieszczone w pojemniku z wodą należy zamknąć zawór, do którego jest podłączony wąż wysokociśnieniowy (czarny).

Po ustawieniużądanego ciśnienia za pomocą śruby regulującej ciśnienie można zacząć napełniać instalację.

ZASTOSOWANIE:

- Badania szczelności systemów rurowych (instalacje wodne, CO, sprężonego powietrza, olejowe).
- Badanie szczelności przy wytwarzaniu kotłów oraz zbiorników ciśnieniowych.
- Napełnianie instalacji solarnych .
- Iniekcja środków przeciw zamarzaniu do istniejących instalacji CO.

ZALETY:

- Możliwość napełniania instalacji
- Automatyczna praca – pompa wyposażona w silnik elektryczny
- Opakowanie w którym znajduje się pompa pełni również rolę zbiornika na wodę
- Wszystkie węże oraz filtr znajdują się w zestawie
- Prostota obsługi

PARAMETRY

Nazwa	Zasilanie (V)	Wydajność (l/h)	Max ciśnienie MPa/ bar/kg (cm ²)	Moc silnika (W)	Wymiary Dł/Wys/Szer (cm)	Waga (kg)
PR – AUTO	230	174	6/60/60	250	39/29/29	14