

CZYŚCIK DO KAMIENI I FUG

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

CZYŚCIK DO KAMIENI I FUG przeznaczony jest do usuwa zabrudzeń z rdzy, oleju, tłuszczu, pyłu, sadzy, pleśni i grzybów z powierzchni wykonanych z kamienia naturalnego, cegły klinkierowej, cegły licowej, płytek gresowych oraz kostki brukowej. Doskonale czyści ogrodowe elementy dekoracyjne i płyty nagrobkowe wykonane z kamienia naturalnego. Usuwa również zabrudzenia z zanieczyszczonych fug podłogowych i ściennych wykonanych z zapraw mineralnych. Może być stosowany do czyszczenia na powierzchniach szklanych i z tworzyw sztucznych oraz na powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i miedzi. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Przygotowanie podłoża

Oczyścić powierzchnię z piasku, pyłu, liści, mchów oraz luźnych, niezwiązanych z podłożem warstw. Przed użyciem czyścika należy czyszczona powierzchnię zwilżyć wodą. Powierzchnie nieprzeznaczone do czyszczenia zabezpieczyć.

Obróbka

Przy silny zabrudzeniach podłoża, stosować środek w postaci nierozcieńczonej. W przypadku niewielkich zabrudzenia można preparat rozcieńczyć w stosunku 1:1. Środek nanieść na zabrudzoną powierzchnię, pozostawić na ok. 10 minut i pozwolić mu działać. Czyścić przez szczotkowanie. Rozpuszczony brud usunąć zwilżoną w wodzie gąbką lub szmatką. Przy bardzo mocnym zabrudzeniu należy czynność powtórzyć. Do czyszczenia można używać zimnej wody, jednak użycie ciepłej wody zwiększa skuteczność czyszczenia

Wskazówki

Przed przystąpieniem do właściwego czyszczenia zawsze należy w miejscu niewidocznym wykonać próbę. Produkt nie jest sklasyfikowany, jako niebezpieczny, ale podczas pracy należy przestrzegać zasad BHP i nosić środki ochrony osobistej (rękawiczki, okulary). Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku dostania się preparatu do oczu, należy natychmiast przemyć je dużą ilością czystej, bieżącej wody i skontaktować się z lekarzem. Do mycia dobrze jest używać ciepłej wody. Po wyschnięciu zabezpieczyć Impregnatem do elewacji lub Impregnatem do kamienia. Nie używać przy temperaturze powietrza i podłoża niższej niż +5 °C. Nie stosować do marmuru, kamienia wapiennego i trawertynu.

Informacje techniczne

Baza materiałowa	środki powierzchniowo czynne wraz z dodatkami
Kolor	bezbarwny
Konsystencja	płynna
pH (20% roztwór; +25°C)	10
Temperatura obróbki	Podłoża i powietrza od +5°C do + 25°C
Zużycie	ok. 1 l na 20-40m ² w zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia podłoża
Agresywność wobec stali	nie wykazuje (stal nierdzewna, aluminium, miedź)
Czyszczenie	w stanie świeżym- woda
Przechowywanie	w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu wolnym od mrozu 36 m-cy od daty produkcji.
Opakowanie	500 ml – butelka z tworzywa sztucznego, z dozownikiem
Utylizacja	puste i czyste opakowania można wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.