

Heavy

## NORDIC S3

**Skórzany but ochronny z ciepłą wyściółką i zamkiem błyskawicznym**

Wyposażone w zamek błyskawiczny dla wygodnego noszenia, skórzane buty ochronne NORDIC mają ciepłą podszewkę i zamek błyskawiczny, oferując doskonałą ochronę dzięki odporności na poślizg SR, kompozytowemu podnoskowi, izolacji przed zimnem i materiałowi SJ Flex.

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiał cholewki   | Skóra odporna na ścieranie                                        |
| Podszewka           | Ciepła podszewka                                                  |
| Wkładka             | Zimowa wkładka z pianki SJ                                        |
| Podeszwa środkowa   | Tkanina antyprzebiciowa                                           |
| Zewnętrzna podeszwa | PU/TPU                                                            |
| Podnosek            | Kompozyt                                                          |
| Kategoria           | S3 / SRC, CI                                                      |
| Zakres rozmiarów    | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Waga próbki         | 0.794 kg                                                          |
| Normy               | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                              |



217



### Izolacja termiczna (CI)

Buty ochronne z izolacją termiczną (CI) utrzymują stopy w cieple. Są noszone w zimnym otoczeniu.



### Ciepła podszewka

Utrzymuje stopy w cieple i suchości w niskich temperaturach.



### S3

Obuwie ochronne S3 nadaje się do pracy w środowisku o dużej wilgotności i obecności oleju lub węglowodorów. Te buty chronią również przed ryzykiem perforacji podeszwy i zmiężdżenia stopy.



### Odporność na poślizg SRC

Podeszwy antypoślizgowe to jedna z najważniejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypoślizgowe SRC przechodzą testy antypoślizgowe SRA i SRB, są testowane zarówno na powierzchniach stalowych, jak i ceramicznych.



### Kompozytowy podnosek

Nie zawiera metalu i jest lekki, nie ma przewodności cieplnej ani elektrycznej



### SJ Flex

Odporny na przebicie materiał bez metalu, który jest lżejszy i bardziej elastyczny niż stal. Materiał nie przewodzi ciepła. Zajmuje 100% powierzchni ostatniej warstwy.

**Branże:**

Motoryzacja, Chemiczna, Czyszczenie, Budowlana, Logistyka, Górnictwo, Olej & Gas, Przemysł

**Środowiska:**

Zimne środowisko, Suche środowisko, Zabłocone środowisko, Śnieżny i lodowaty, Nierówne powierzchnie, Mokre środowisko

**Instrukcje konserwacji:**

Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

| Opis                |                                                            | Jednostka miary | Wynik       | EN ISO 20345 |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Materiał cholewki   | <b>Skóra odporna na ścieranie</b>                          |                 |             |              |
|                     | Cholewka: przepuszczalność pary wodnej                     | mg/cm²/h        | 2.6         | ≥ 0.8        |
|                     | Górny: współczynnik pary wodnej                            | mg/cm²          | 25.8        | ≥ 15         |
| Podszewka           | <b>Ciepła podszewka</b>                                    |                 |             |              |
|                     | Podszewka: przepuszczalność pary wodnej                    | mg/cm²/h        | 34.5        | ≥ 2          |
|                     | Podszewka: współczynnik pary wodnej                        | mg/cm²          | 276.9       | ≥ 20         |
| Wkładka             | <b>Zimowa wkładka z pianki SJ</b>                          |                 |             |              |
|                     | Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)   | cykle           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Zewnętrzna podeszwa | <b>PU/TPU</b>                                              |                 |             |              |
|                     | Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)         | mm³             | 41.8        | ≤ 150        |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta                         | tarcie          | 0.34        | ≥ 0.28       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska                        | tarcie          | 0.41        | ≥ 0.32       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta                         | tarcie          | 0.13        | ≥ 0.13       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska                        | tarcie          | 0.18        | ≥ 0.18       |
|                     | Wartość antystatyczna                                      | MegaOhm         | 122         | 0.1 - 1000   |
|                     | Wartość ESD                                                | MegaOhm         | N/A         | 0.1 - 100    |
|                     | Absorpcja energii w obszarze pięty                         | J               | 33          | ≥ 20         |
| Podnosek            | <b>Kompozyt</b>                                            |                 |             |              |
|                     | Podnosek odporny na uderzenia (prześwił po uderzeniu 100J) | mm              | N/A         | N/A          |
|                     | Podnosek odporny na ściskanie (prześwił po ściskaniu 10kN) | mm              | N/A         | N/A          |
|                     | Podnosek odporny na uderzenia (prześwił po uderzeniu 200J) | mm              | 15.0        | ≥ 14         |
|                     | Podnosek odporny na ściskanie (prześwił po ściskaniu 15kN) | mm              | 15.5        | ≥ 14         |

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com