

WT12V100AH100TMBT

12V 100Ah



DANE TECHNICZNE

Technologia	LiFePO ₄
Napięcie nominalne	12.8V
Standardowe napięcie ładowania	14.6V ± 0.2V
Pojemność nominalna/użytkowa	100Ah (1280Wh)
Moc maksymalna	1536W
Wymiary	260 × 168 × 209 mm
Waga	11.1 kg
Stopień ochrony	IP67
Materiał obudowy	ABS + PC, UL 94 V-0
BMS	120A
Standardowy prąd ładowania	20A
Maksymalny ciągły prąd ładowania/rozładowania	120A (1C)
Ochrona nadprądowa przy ładowaniu	120A ± 20A
Ochrona nadprądowa przy rozładowaniu	400A ± 50A
Ochrona przed zwarcieniem	Tak
Konfiguracja	maksymalnie 4 równoległe i 4 szeregowo ogniwa
Zakres temperatur ładowania	0 °C – 65 °C
Zakres temperatur rozładowania	-20 °C – 70 °C
Zakres temperatur przechowywania	0 °C – 60 °C
Ochrona przed przegrzaniem ładowania	60 °C – 70 °C
Ochrona przed przegrzaniem rozładowania	65 °C – 75 °C
Ochrona przed niską temperaturą ładowania	-5 °C – 5 °C
Ochrona przed niską temperaturą rozładowania	-25 °C – -15 °C
Równoważenie ogniw	pasywne
Gwarancja	5 lat
Bluetooth	Tak (monitorowanie w czasie rzeczywistym)
Funkcja grzania	Brak



www.wattcycle.com

