

STONE SHINE EXTRA

Skoncentrowany, mocno czyszczący preparat do ręcznego i ciśnieniowego mycia **betonu, kostki brukowej oraz kamienia.**

- Wydajny **koncentrat.**
- Doskonale myje, **wnikając w głąb czyszczonych powierzchni.**
- Skutecznie **usuwa zabrudzenia ropopochodne tj.: smary, oleje, paliwo.**
- **Przywraca naturalny kolor** czyszczonym powierzchniom.



STONE SHINE EXTRA



Zastosowanie:

Niskopieniący, alkaliczny preparat do ręcznego i ciśnieniowego mycia: betonu, kostki brukowej oraz kamienia. Skutecznie usuwa zabrudzenia ropopochodne tj.: smary, oleje, paliwo. Polecany do czyszczenia: parkingów, podjazdów, posadzek warsztatowych i przemysłowych, garaży oraz centrów logistycznych.

Właściwości:

Skutecznie usuwa zabrudzenia ropopochodne tj.: smary, oleje, paliwo.

Sposób użycia i dozowania:

W zależności od stopnia zabrudzenia dozować: do mycia bieżącego: 100-200 ml/10 l wody, przy gruntownym czyszczeniu: 500-1000 ml/ 10 l wody.

Mycie ręczne:

Nakładaj rozcieńczony preparat na powierzchnie lub płamę i przetrzyj mopem lub szczotką. Dobre rezultaty uzyskuje się jeśli pozostawi się go na czyszczonej powierzchni na około 10-30 min. Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na powierzchni. Po czyszczeniu powierzchnie należy dokładnie spłukać zimną lub ciepłą czystą wodą. Zaleca się przeprowadzić próbę rozcieńczonego preparatu na małej, niewidocznej powierzchni. W przypadku pozostawiania białego filmu na powierzchni, zmniejszaj stężenie preparatu do uzyskania całkowicie czystej powierzchni.

Mycie ciśnieniowe:

Wlać do pojemnika na detergent odmierzoną ilość koncentratu. Preparat nanosić myjką ciśnieniową. Dobre rezultaty uzyskuje się jeśli pozostawi się go na czyszczonej powierzchni na około 5-15 min. Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na powierzchni. Po czyszczeniu, powierzchnie należy dokładnie spłukać zimną lub ciepłą czystą wodą pod wysokim ciśnieniem. Zaleca się przeprowadzić próbę na małej, niewidocznej powierzchni.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Odradzane zastosowania:

- powierzchnie wrażliwe na zasady,
- aluminium,
- miedź,
- powierzchni malowane lub lakierowane,
- chłonne posadzki twarde.

Bezpieczeństwo stosowania:

- Przed pierwszym użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.
- Przed pierwszym użyciem sprawdzić w niewidocznym miejscu oddziaływanie preparatu na powierzchnię.
- Preparat silnie alkaliczny. Podczas używania stosować rękawice i okulary ochronne.

Przechowywanie:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w temperaturze od 5 do 25 stopni Celsjusza, z dala od źródeł otwartego ognia.

Dane techniczne:

- Termin trwałości: 24 miesiące.
- Gęstość: 1,2g/ml.
- pH koncentratu: 14 (pH 1% roztworu 12).

Dostępne opakowania:

butelka 1 litr,
kanister 5 i 10 litrów.



ZESKANUJ MNIE

Więcej informacji po zeskanowaniu kodu QR lub na ecoshine.com.pl/produkty/stone-shine-extra/