



Montage Fix

Opis produktu

Montage Fix is a solvent-free, water based construction adhesive with high bond strength and an extremely high initial grab (over 125 kg/m²). Extremely suitable for porous surfaces.

Właściwości

- Nie zawiera rozpuszczalników
- Initial tack: 125 kg/m² (full surface bonding)
- Suitable for uneven surfaces
- Direct application onto one substrate
- Odporny na wilgoć
- Paintable with waterbased paints
- Very good adhesion on many porous materials

Zastosowanie

- Suitable for solid fixing of materials like wood, synthetic materials, stone, wall tiles, metal on surfaces of concrete, stone, plasterwork, wood, chipboard etc.
- Suitable for bonding panel work, panels, skirting boards of wood and PVC, cable tray and the most frequent decoration materials



Dane techniczne

Baza	Dyspersja akrylowa
Konsystencja	Pasta
System utwardzania	Wysychanie fizyczne
Czas wysychania	24 - 48 godziny
Pełna wytrzymałość	Wood-wood ca. 22 kg/cm ² / Wood-aluminium ca. 16 kg/cm ² / Wood-PVC ca. 12 kg/cm ²
Gęstość	ca. 1,30 g/ml
Czas otwarty	15 minuty
Początkowa przyczepność	Przynajmniej 125 kg/m ²
Temperatura stosowania	5°C - 30°C
Odporność termiczna	-20°C → +70°C

Uwaga: czas odparowania, czas otwarty i szybkość wysychania mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność i rodzaj podłoża.

Podłoża

- Stan podłoża
Clean, free of dust and grease.
- Przygotowanie podłoża
Nie wymaga wstępnego przygotowania powierzchni.
- Podłoża
At least one of the surfaces should be porous. Montage Fix nie ma dobrej przyczepności lub nie nadaje się do PE, PP, PTFE (teflon®), podłoża bitumiczne. Zalecamy wstępny test przyczepności i kompatybilności na każdym podłożu.



Montage Fix

Aplikacja

■ Aplikacja

Bonding: Apply the adhesive by means of a caulking gun in equal beads or dots on one of the materials that have to be bonded. Always apply a bead on the edges of the substrates and on edges and corners of panels. Press the substrates together before skin formation and batten down with a rubber hammer. Support if needed. The bond can be fully loaded after 24-48 godziny.

■ Czyszczenie

Przed utwardzeniem Montage Fix można usunąć wodą z nieporowatych materiałów lub narzędzi. Utwardzony produkt można usunąć tylko mechanicznie.

■ Naprawa

Napraw za pomocą Montage Fix.

Zalecenia BHP

Przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. Zapoznać się z etykietą produktu i kartą charakterystyki.

Pakowanie/Logistyka

Opakowanie: Dostępne różne rozmiary. Zapoznaj się z katalogiem produktów, stroną internetową Soudal lub skontaktuj się z przedstawicielem Soudal. Okres przydatności : 12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu w suchym i chłodnym i miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C

Zalecenia

- O ostatecznej wytrzymałości połączenia decyduje siła docisku, a nie czas prasowania.
- Nie stosować w aplikacjach mających stały kontakt z wodą.
- Montage Fix is paintable with most waterbased paints, however due to the large number of paints and varnishes available we strongly suggest a compatibility test before application.

Niniejsza karta danych technicznych zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Dyrektywy zawarte w tej dokumentacji są wynikiem naszych eksperymentów i naszego doświadczenia i zostały złożone w dobrej wierze. Mają one charakter ogólny i nie stanowią żadnej odpowiedzialności. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz dużą liczbę możliwych zastosowań, które są poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Ponieważ konstrukcja, jakość podłoża i warunki przetwarzania są poza naszą kontrolą, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności na podstawie tej publikacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie za pomocą własnych testów, czy produkt nadaje się do danego zastosowania. W każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie wstępnych eksperymentów. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez wcześniejszego powiadomienia.