

TRANSPORTOWY WÓZEK OGRODOWY

model: GC-018

Instrukcja obsługi

PL


Dziękujemy za okazanie zaufania i zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Należy upewnić się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie potrzebne elementy.

Sposób użycia mechanizmu wywrotu:

Plastikową skrzynię można wywracać (przechylać). Gdy zaistnieje potrzeba wywrotu skrzyni, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Pociągnij uchwyt mechanizmu blokującego (H), zwolnij zatrzask i unieś skrzynię.

Przywracanie skrzyni do pozycji wyjściowej:

Powoli przechyl skrzynię w dół i lekko dociśnij. Pociągnij za uchwyt (H) i zatrzasknij zamek w otworze (D).



Elementy wózka:


Przed rozpoczęciem montażu tego produktu należy upewnić się, że mamy do dyspozycji wszystkie elementy z poniższej listy:

- A** - plastikowa skrzynia 75 l (1x)
- B** - oś tylna (1x)
- C** - oś przednia (1x)
- D** - mechanizm skrętny osi przedniej (1x)
- E** - podpórka tylna (1x)
- F** - podpórka tylna (1x)
- G** - uchwyt mechanizmu wywrotu z zamkiem (1x)
- H** - koło pompowane (4x)
- I** - dyszel z uchwytem (1x)
- J** - rama mechanizmu wywrotu (1x)
- a** - śruby z łbem sześciokątnym (2x 24 mm)
- b** - śruby z łbem kulistym (14x 22 mm)
- c** - nakrętka (17x 13 mm)
- d** - podkładka (17x 16 mm)
- e** - nakrętka (4x 19 mm)
- f** - podkładka (4x 24 mm)
- g** - śruba z łbem kulistym (1x 65 mm)

Wskazówka: Montaż może wykonać jedna osoba.

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Narzędzia wymagane podczas montażu: Duży śrubokręt płaski, duży śrubokręt krzyżowy, klucz nastawny lub zestaw kluczy nasadowych.




Montaż wózka:


1) Postaw plastikową skrzynię dnem do góry na płaskiej powierzchni i przygotuj się do rozpoczęcia montażu.




2) Przymocuj oś tylną (B) do skrzyni (A) za pomocą 2x śrub (b), 2x podkładek (4) i 2x nakrętek (c).




3) Przystaw tylne podpórki, elementy (E) i (F) do osi tylnej i przymocuj je do skrzyni za pomocą 4x śrub (b), 4x podkładek (4) i 4x nakrętek (c).




4) Przymocuj uchwyt mechanizmu wywrotu z zamkiem (G) do skrzyni (A) za pomocą 4x śrub (b), 4x podkładek (4) i 4x nakrętek (c). 2x od góry i 2 x od strony czołowej.




5) Przymocuj oś przednią z mechanizmem skrętnym (C/D) do ramy mechanizmu wywrotu (J) za pomocą 2x śrub (b), 4x podkładek (4) i 4x nakrętek (c).




6) Przymocuj mechanizm wywrotu i podwozie (C/D/J) do przedniej części skrzyni (A) za pomocą 2x śrub (b), 2x podkładek (4) i 4x nakrętek (c) tak, jak to pokazano powyżej.



7) Przymocuj 1x koło (H) do jednej z osi na obu elementach (B/C) za pomocą 1x podkładki (f) i 1x nakrętki (e).



8) W podobny sposób przymocuj pozostałe 3 koła.




9) Przymocuj dyszel z uchwytem (I) za pomocą nakrętki (c), podkładki (d) i śruby (g) do elementu (C/D) tak jak to pokazano powyżej.



10) Upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki są na swoim miejscu i czy są prawidłowo dociągnięte.



11) Sprawdź czy koła są prawidłowo napompowane (ciśnienie max. = 30 PSI).



12) Wózek ogrodowy obecnie jest już kompletny i gotowy do użycia.



Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Korzystając z wyrobu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Instrukcji obsługi Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.