

Ściągacz Hydrauliczny Do Łożysk Piast Tulei Kół Pasowych 10t Ton Mocny Geko

Galeria Produktu



Opis Produktu

Ściągacz Hydrauliczny Do Łożysk Piast Tulei Kół Pasowych 10t Ton Mocny Geko Kod produktu: G00911 PROFESJONALNY ŚCIĄGACZ HYDRAULICZNY 10T GEKO Ściągacz hydrauliczny GEKO G00911 to niezawodne narzędzie warsztatowe o sile ściągania 10 ton. Przeznaczony do precyzyjnego demontażu łożysk, kół pasowych, kół zębatach, piast, sprzęgieł i tulei osadzonych na wałkach. KLUCZOWE ZALETY Ściągacz GEKO G00911 wyróżnia się wszechstronnością i wydajnością, oferując szereg korzyści dla profesjonalistów: Siła ściągania 10 ton - skuteczne usuwanie opornych elementów Zakres rozstawu ramion 60-250 mm - uniwersalne zastosowanie Maksymalny zasięg 160 mm - dostęp do trudno dostępnych miejsc Możliwość montażu 2 lub 3 ramion - elastyczność w różnych sytuacjach Hydrauliczny mechanizm - minimalizacja wysiłku fizycznego UNIWERSALNY DEMONTAŻ W PIONIE I POZIOMIE Konstrukcja siłownika GEKO G00911 zapewnia stabilne przyłożenie siły niezależnie od orientacji. Gwarantuje to: Precyzyjne operowanie w poziomie bez efektu "ściągania w bok" Pełną kontrolę nacisku w pionie bez ryzyka zsunięcia Idealne osiowanie śruby centralnej względem demontowanego elementu Dzięki temu ściągacz sprawdza się zarówno na stole

warsztatowym, jak i bezpośrednio na pojazdach czy maszynach. **ELASTYCZNA KONFIGURACJA RAMION** GEKO G00911 oferuje możliwość montażu 2 lub 3 ramion, dostosowując się do różnych zadań: **Wariant 2-ramienny:** Idealny do pracy w ograniczonej przestrzeni Skuteczny przy elementach o nieregularnym kształcie Zapewnia mechaniczną kompensację siły na dwóch punktach **Wariant 3-ramienny:** Optymalny do symetrycznego rozłożenia sił Niezastąpiony przy łożyskach i piastach Gwarantuje maksymalną stabilność i ochronę komponentów **SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ** Ściągacz hydrauliczny GEKO G00911 to wszechstronne narzędzie do profesjonalnego demontażu: Łożysk różnych typów i rozmiarów Kół pasowych i zębatych Piast kół w pojazdach Sprzęgieł i elementów przeniesienia napędu Tulei i innych ciasno osadzonych elementów Dzięki regulowanemu zakresowi rozstawu ramion od 60 do 250 mm, ściągacz dostosowuje się do szerokiej gamy zadań warsztatowych. **IMPONUJĄCA SIŁA ŚCIĄGANIA** GEKO G00911 wyróżnia się siłą ściągania wynoszącą 10 ton, co przekłada się na: Skuteczne usuwanie nawet najbardziej opornych elementów Minimalizację wysiłku fizycznego operatora Zwiększone bezpieczeństwo podczas pracy z trudnymi demontażami Oszczędność czasu przy skomplikowanych zadaniach warsztatowych Hydrauliczny mechanizm zapewnia płynną i kontrolowaną aplikację siły, chroniąc zarówno narzędzie, jak i demontowane komponenty. **PRECYZJA I BEZPIECZEŃSTWO** Ściągacz GEKO G00911 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej precyzji i bezpieczeństwie użytkowania: Stabilna konstrukcja zapobiega przekoszeniom podczas pracy Równomierne rozłożenie sił minimalizuje ryzyko uszkodzeń Hydrauliczny mechanizm umożliwia dokładną kontrolę siły Wysokiej jakości materiały gwarantują trwałość i niezawodność Dzięki tym cechom, ściągacz chroni zarówno demontowane elementy, jak i operatora, zapewniając bezpieczną i efektywną pracę w warunkach warsztatowych. **ZASTOSOWANIE** Ściągacz hydrauliczny GEKO G00911 znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach: Warsztaty samochodowe - demontaż łożysk kół, piast i elementów zawieszenia Przemysł maszynowy - serwisowanie maszyn produkcyjnych i linii montażowych Rolnictwo - naprawa i konserwacja sprzętu rolniczego Budownictwo - demontaż elementów w maszynach budowlanych Przemysł morski - serwisowanie urządzeń pokładowych i

silników okrętowych Dzięki swojej uniwersalności i mocy, ściągacz GEKO sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagany jest precyzyjny i bezpieczny demontaż ciasno osadzonych elementów. ⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE Siła ściągnięcia: 10 ton Zakres rozstawu ramion: 60 – 250 mm Zasięg maksymalny: 160 mm Możliwość montażu: 2 lub 3 ramiona Pozycje mocowania ramion: 2 Waga: 10,35 kg Marka: Geko

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	G00911
Marka	Geko
Waga produktu z opakowan 8	
EAN (GTIN)	5901477125683
Stan	Nowy