


Serie 2, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny POH6B6B10



HEZ298105 Simmer plate
HEZ298110 Pierścień WOK
HEZ298114 Ruszt pod mały garnek

Płyta gazowa ze sterowaniem z boku: pozwala wygodnie nastawiać moc płomienia

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
Typ budowy: Do zabudowy
Rodzaj grzania: Gazowy
Liczba pól grzewczych: 4
Elementy obsługi: Pokręta mieczykowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Szerokość: 590 mm
Wymiary urządzenia: 56x590x520 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 141 x 651 x 578 mm
Masa netto: 9.1 kg
Masa brutto (kg): 10.0 kg
Wskaźnik zalegania ciepła: Brak
Usytuowanie panelu sterowania: Z boku
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Szkło hartowane
Kolor powierzchni: Czarny
Kolor ramki: Czarny
Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
Kod EAN: 4242002820903
Moc przyłączeniowa gazu: 7700 W
Natężenie (A): 3 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz



4 242002 820903

Serie 2, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny POH6B6B10

Płyta gazowa ze sterowaniem z boku: pozwala wygodnie nastawiać moc płomienia

Design

- Powierzchnia: szkło hartowane, czarna
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie
- Ruszta stalowe, pojedyncze

Komfort użytkowania

- Pokręta mieczykowe: dostęp do pokręteł umieszczonych z boku płyty, łatwy i dobry dostęp do sterowania.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa, przedni palnik: Palnik Wok do 3.3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.7 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.7 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)


Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 56 x 590 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 7.7 kW

Serie 2, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny POH6B6B10



A: Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany

B: Położenie przyłącza gazowego w wycięciu

C: Jeśli pod spodem jest wbudowany piekarnik, ten wymiar może być większy; patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika