Smarownica towotnica pneumatyczna 400ml na kartusze / 3 przewody w zestawie_09946

Smarownica towotnica pneumatyczna 400ml na kartusze / 3 przewody w zestawie

Profesjonalna **smarownica pneumatyczno-ręczna o pojemności 400ml** to niezastąpione narzędzie w każdym gospodarstwie rolniczym, warsztacie samochodowym oraz na bazie maszynowej. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o sprawnym i szybkim tłoczeniu smaru pod wysokim ciśnieniem do punktów smarnych (kalamitek), co jest kluczem do **przedłużenia żywotności podzespołów mechanicznych**.



Wyjątkową cechą tego modelu jest jego **hybrydowa konstrukcja** – w zależności od potrzeb możesz korzystać z wydajnego napędu pneumatycznego (po podłączeniu do kompresora) lub założyć tradycyjną dźwignię ręczną do prac mobilnych z dala od warsztatu. Smarownica obsługuje standardowe kartusze (naboje ze smarem) oraz umożliwia tradycyjne napełnianie luzem z wiadra, co gwarantuje pełną uniwersalność i czystość podczas ładowania.



Dane techniczne / Parametry:

- Pojemność zbiornika: 400ml
- Rodzaj napędu: Pneumatyczny oraz Ręczny (wymienne głowice/dźwignie)
- Ciśnienie robocze: 2 - 6 bar
- Sposób ładowania: Kartusze (naboje 400g) lub smar luzem
- Kompatybilność: Standardowe kalamitki (smarowniczki proste i kątowe)
- Indeks: 09946



Zastosowanie w gospodarstwie i przemyśle:

Regularne smarowanie to podstawa bezawaryjnej pracy ciężkiego sprzętu. Zestaw doskonale sprawdza się przy obsłudze:

- **Maszyn rolniczych:** Smarowanie wałów kardana (wom), sworzni zwrotnic w ciągnikach, łożysk w prasach zwijających, kombajnach zbożowych i rozrzutnikach.
- **Maszyn budowlanych:** Obsługa przegubów i ramion koparek, ładowarek teleskopowych oraz spychaczy.
- **Serwisów motoryzacyjnych:** Smarowanie elementów zawieszenia i układów kierowniczych w samochodach ciężarowych i dostawczych.



Najważniejsze cechy i korzyści:

- **Funkcjonalność 2w1:** Masz pod ręką szybką smarownicę warsztatową pod kompresor oraz mobilną smarownicę ręczną na pole w jednym zestawie.
- **Bogaty komplet przewodów (3 sztuki):** Zestaw zawiera giętki wąż elastyczny (idealny do głęboko ukrytych i trudnodostępnych kalamitek) oraz dwie sztywne rurki stalowe (wygiętą i prostą) do stabilnego docisku na otwartej przestrzeni.
- **Trwały mechanizm uszczelniający:** Precyzyjnie dopasowany tłok z gumową manszetą zapobiega cofaniu się smaru i przeciekom, gwarantując maksymalne wykorzystanie zawartości kartusza.





Skład zestawu:

- Korpus smarownicy 400ml z grubościennym cylindrem
- Głowica pneumatyczna ze złączem zasilającym
- Głowica ręczna z ergonomiczną dźwignią i gumowaną rączką
- Przewód elastyczny wysokociśnieniowy
- 2x Metalowe rurki smarownicze (prosta + zagięta)
- Standardowe końcówki czteroszczękowe dociskowe do kalamitek





FAQ:

1. Jak odpowietrzyć smarownicę po założeniu nowego kartusza?
Smarownica posiada specjalny zawór odpowietrzający na głowicy. Po włożeniu kartusza i dokręceniu cylindra należy wcisnąć zawór lub lekko poluzować obudowę, aby uwolnić nagromadzone powietrze, co zapewni płynne podawanie smaru.

2. Czy końcówki pasują do wszystkich rodzajów kalamitek?
Dołączone do zestawu końcówki czteroszczękowe są w pełni uniwersalne i zatrzaskują się na najpopularniejszych smarowniczkach stożkowych (M6, M8, M10 itd.) stosowanych w maszynach

rolniczych i samochodach.

3. Jakie ciśnienie z kompresora jest optymalne do pracy pneumatycznej?
Smarownica pracuje wydajnie w zakresie 2-6 bar. Nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych uszczelnień i samej kalamitki.



Zadbaj o bezawaryjność swoich maszyn przed sezonem

Zatarte łożysko lub suchy sworzeń w trakcie intensywnych prac polowych to kosztowne przestoje i nerwy. Wybierz uniwersalną smarownicę 2w1 z kompletem końcówek, zyskaj wygodę szybkiego smarowania z kompresora w warsztacie oraz pełną mobilność dźwigni ręcznej na polu! □□