



tesa® PRO 66965

Informacja Produkcie

Trwała, krystalicznie przezroczysta, bardzo cienka, dwustronna, samoprzylepna taśma montażowa, do większości zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Opis produktu

Do mocowania płaskich przedmiotów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń: Do zastosowań na powierzchniach takich jak szkło, płytki, wykończone drewno czy tworzywa sztuczne różnego rodzaju. Ta krystalicznie przezroczysta i nadzwyczajnie cienka taśma jest odporna na działanie temperatury do 100°C i nie ulega uszkodzeniu pod wpływem działania wilgoci, (niektórych) substancji chemicznych, środków zmiękczających czy promieni UV. Pasek taśmy o długości 10 cm jest w stanie utrzymać ciężar do 2 kg. Idealne rozwiązanie do mocowania na przezroczystych i litych powierzchniach.

Cechy

- Moc i trwałość: długotrwała odporność na temperaturę do 100°C, odporność na uszkodzenia spowodowane działaniem wilgoci, (niektórych) substancji chemicznych, środków zmiękczających czy promieni UV
- Subtelna „niewidoczność”: przezroczysta taśma idealna do gładkich powierzchni takich jak szkło, płytki, drewno czy tworzywa sztuczne różnego rodzaju
- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń: mocna, dwustronna taśma samoprzylepna do niezawodnego mocowania obiektów płaskich takich jak znaki, termometry i im podobne
- Łatwość użycia: Taśmę montażową można ciąć, w zależności od potrzeb, na mniejsze lub większe kawałki, tak aby uzyskać paski samoprzylepne o optymalnych rozmiarach

Zastosowania

Łatwość zastosowania:

- Aby taśma montażowa zyskała pełną przyczepność, przedmiot i powierzchnię mocowania oczyść z kurzu, brudu i tłuszczu
- Taśmę przyklej najpierw do bardziej chropowatej powierzchni
- Paski taśmy naklejaj pionowo na całej długości przedmiotu lub powierzchni mocowania.
- Taśmę dociskaj mocno przez co najmniej pięć sekund
- W celu usunięcia ostrożnie pociągnij taśmę w kierunku równoległym do ściany. Z uwagi na to, że taśmy montażowe są przeznaczone do trwałych zastosowań, na przedmiocie mocowania mogą pozostać ślady kleju. Do ich usunięcia użyj zmywacza tesa.



tesa[®] PRO 66965

Informacja Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	folia PET	• grubość całkowita	205 µm
• typ substancji klejącej	akryl o zwiększonej lepkości		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• odporność na rozciąganie	20 N/cm	• odporność na starzenie (uv)	bardzo dobra
• odporność na chemikalia	dobra	• odporność na wilgoć	bardzo dobra

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=66965>