

Datenblatt

Mobiles Ladegerät Elektroauto **MODE 2** Art. 65154

- Schutzkontaktstecker auf Typ 2-Stecker (Fahrzeugseite)
- Kabellänge 5m H07BZ5-F 3X2,5 + 1x 0,5
- Ladestrom einstellbar 6-8-10-12-16A
- Timerfunktion – verzögerter Start 2-4-6-8 Std.
- LCD-Display mit Datenübersicht
 - momentane Ladespannung
 - eingestellter Ladestrom
 - momentaner Ladestrom
 - momentane Ladedauer
 - geladene kWh seit Ladebeginn
 - momentane Ladeleistung
 - momentane Temperatur der Kontrollbox
 - Info über Erdung
- Schutz vor Fehlerströmen, Übertemperatur, elektrostatischer Aufladung, unzulässig hohe Ladeströme, Überspannung, Unterspannung, fehlende Erdung
- Betriebstemperaturbereich -30°C bis +50°C
- nach IEC 62752, IEC 61851-1, IEC 62196-2
- 230V, max. 16A, 3kW
- inkl. Montagesatz für Wandhalterung und Aufbewahrungstasche



Abb. ähnlich



Technische Daten:
230V/16A/1phasig/max. 3000W

Verpackungsmaße L/B/H: 40,5 / 33 / 13cm
Brutto-Gewicht: ca. 3,9 kg
EAN: 4011160651540