Seria **ZKP mini**

zbiornik ścienny do pomp ciepła

Akumulator ciepła/Bufor
materiał zbiornika – stal węglowa
Zastosowanie – do magazynowania i przechowywania nośnika ciepła/wody technicznej.
Pojemność zbiorników od 60 do 150 litrów.



Zalety:

- Montaż zbiornika na ścianie.
- Najlepsza w swojej klasie izolacja.
- Zbiornik wykonany jest z czystej, walcowanej na zimno stali, dzięki czemu system grzewczy przez długi czas pozostanie wolny od zanieczyszczeń i osadów na wymiennikach ciepła.
- Opcjonalnie możliwa jest zmiana konstrukcji zbiornika zgodnie z rysunkiem klienta, jak również wybór izolacji klasy A, B wg ErP.
- Maksymalne ciśnienie do 6 bar (opcjonalnie do 10 bar).
- Stylowy wygląd izolacji zewnętrznej zbiornika wykonany z tworzywa ABS z ozdobnymi zaślepkami.

Parametry zbiornika	Jedn. miary	ZKP mini 60	ZKP mini 80	ZKP mini 100	ZKP mini 150
Pojemność zbiornika	l	64	83	107	157
Wysokość zbiornika	mm	550	670	800	1000
Średnica zbiornika bez izolacji	mm	460	460	460	500
Średnica zbiornika z izolacją:					
Izolacja poliuretanowa	mm	540	540	540	590
Waga	kg	17,5	21	26	40
Średnica przyłącza do montażu elementu grzejnego (gwint wewnętrzny)	"	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Maks. temperatura zbiornika	C	95	95	95	95
Maks. ciśnienie zbiornika	bar	3–6	3–6	3–6	3–6