



Dane produktu

Castrol Magnatec 5W-20 E

NIEPRZERWANA OCHRONA OD PIERWSZEJ SEKUNDY

Opis

Castrol MAGNATEC został opracowany, aby sprostać wyjątkowym wymaganiom współczesnej jazdy.

75% zużycia silnika może nastąpić w momencie uruchomienia zapłonu. Przyspieszanie, zwalnianie i jazda na biegu jałowym w mieście tylko zwiększają to obciążenie. Oznacza to, że każdy załoczony dojazd do pracy, weekendowa wycieczka, czy wyprawa na zakupy mogą zwiększać zużycie silnika.

Castrol MAGNATEC przywiera jak magnes do krytycznych części silnika i blokuje się, zapewniając o 50% lepszą ochronę silnika przed zużyciem*. Pomaga chronić najważniejsze elementy silnika - układ rozrządu, łańcuch rozrządu, tłoki i łożyska - przed uszkodzeniem i zużyciem.

Wybierz nieprzerwaną ochronę przy każdym rozruchu. Wybierz Castrol MAGNATEC.

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie castrol.com.

#ClingsLocksProtects

* Testowany przy użyciu standardowego testu zużycia, mierzonego w stosunku do odpowiednich limitów branżowych.

Zastosowanie

Castrol MAGNATEC 5W-20 E jest odpowiedni do stosowania w pojazdach samochodowych z silnikami benzynowymi, Diesla i pojazdach hybrydowych, w których producent zaleca stosowanie oleju 5W-20 o specyfikacji ACEA C5, API SN, ILSAC GF-5 lub wcześniejszej.

Zalety i korzyści

Castrol MAGNATEC przywiera, blokuje i chroni, zapewniając o 50% lepszą ochronę silnika przed zużyciem*

Pomaga chronić najważniejsze elementy silnika poprzez:

- Tworzenie bariery ochronnej między metalowymi punktami styku w układzie rozrządu
- Zarządzanie osadami ściernymi na tłokach, chroniąc przed zużyciem tulei cylindrowych
- Utrzymanie napięcia łańcucha rozrządu i synchronizacji silnika poprzez minimalizację uszkodzeń i wydłużenia łańcucha
- Ochrona łożysk silnika przed zużyciem korozyjnym.

* Testowany przy użyciu standardowego testu zużycia, mierzonego w stosunku do odpowiednich limitów branżowych.

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Magnatec 5W-20 E
Gęstość relatyw na w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.2
Lepkość CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3800
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	46
Indeks lepkości	ASTM D2270		160
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-48
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	213
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% w t	0.7

Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA C5
API SN
ILSAC GF-5
Meets Ford WSS-M2C948-B

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Magnatec 5W-20 E

08 Jul 2024

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl