



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Brązowy metalik	GPA-2WF/52	Seria Kier
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		24	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577474430	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.057	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		150	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		200	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
		Satyna light	GPA-2WF/45
		Seria Kier	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		24	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577473860	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.057	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		150	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		200	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Beżowy	GPA-2WF/01	Seria Kier
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		24	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577470982	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.057	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GPA-2WF/00	Seria Kier
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		34	
Głębokość wbudowania (mm):		24	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577463243	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.057	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	