

Mitsubishi Electric Kontakt

Mitsubishi Electric Europe B.V.
(Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
Living Environment Systems
Ul. Łopuszańska 38 C
02-232 Warszawa


Szanowny użytkowniku pamiętaj, że:

1. Karta gwarancyjna powinna być podpisana przez firmę posiadającą aktualny status Autoryzowanej Firmy Instalacyjnej (sprawdź certyfikat)
2. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest wykonywanie co najmniej 2 razy w roku odpłatnego przeglądu konserwacyjnego
3. W celu dokonania zgłoszenia gwarancyjnego należy zwrócić się bezpośrednio do Autoryzowanej Firmy Instalacyjnej

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Karta Gwarancyjna

do wypełnienia przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną



NASZE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO KOMFORTU

WARUNKI GWARANCJI MITSUBISHI ELECTRIC

Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnych urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych marki Mitsubishi Electric następujących typów: (i) SPLIT, MULTISPLIT serii M i Mr. SLSUM, (ii) VRF serii CITY MULTI, (iii) POMPY CIEPŁA serii ECO-DAN, zwanych dalej Urządzeniami, zakupionych w Mitsubishi Electric Europe B.V. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Mitsubishi Electric Europe B.V. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Balcach przy ul. Krakowskiej 48, 32-083 Balice (dalej: Gwarant), gwarantuje sprawne działanie Urządzenia w szczególności w niniejszej ofercie wykonania prac zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi i instalacji urządzenia.

Obowiązki Gwaranta wynikające z niniejszej gwarancji wykonywuje Sprzedawca Urządzenia, który posiada aktualny status Autoryzowanej Firmy Instalacyjnej, który dokonał montażu i uruchomienia Urządzenia i jest wyszczególniony w karcie gwarancyjnej. Obowiązki i prawa Gwaranta może wykonywać także inna Autoryzowana Firma Instalacyjna pod warunkiem przejęcia odpowiedzialności wynikającej z karty gwarancyjnej. Autoryzowana Firma Instalacyjna to firma posiadająca ważny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia dla danej grupy Urządzeń wydany przez Mitsubishi Electric Europe B.V. [wzór określony przez Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) oddział w Polsce, dostępny na stronie www.mitsubishi-ies.pl w zakładce: Szkolenia i dokumenty/Wzory dokumentów].

Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem jej prawidłowego wypełnienia i podpisania przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną, która dokonała montażu i uruchomienia urządzenia.

- 1) zestawienie Urządzeń z numerami seryjnymi,
- 2) dane Autoryzowanej Firmy Instalacyjnej,
- 3) adres montażu Urządzenia,
- 4) datę sprzedaży i uruchomienia Urządzenia,
- 5) wpisy potwierdzające przeprowadzone przeglądy konserwacyjne,
- 6) wypełniony i podpisany przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną protokół uruchomienia znajdujący się na końcu karty gwarancyjnej
- 7) pieczęć Autoryzowanej Firmy Instalacyjnej i podpis osoby ją reprezentującej.

Dział I: Warunki ogólne

4. Niniejsza gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wady produkcyjne tkwiące w Urządzeniu, spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi, skutkującymi naruszeniem ich prawidłowego działania – tj. działaniem niezgodnym z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, określonymi

w specyfikacji technicznej lub instrukcji obsługi i instalacji Urządzenia.

- 2.2. W ramach niniejszej gwarancji, Gwarant zobowiązany jest do wykonania nieodpłatnej naprawy wadliwego Urządzenia lub jego części. Gwarant może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwego Urządzenia lub jego części dokona wymiany na urządzenie lub część za wolną od wad. Przez naprawę rozumie się czynności o charakterze specjalistycznym, wykonywane w celu usunięcia wady, niezależnie od ilości zgłoszeń w ramach zgłoszenia reklamacyjnego.
- 3.3. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują Kupującemu Urządzenia (okres gwarancji), z zastrzeżeniem, że na rekuperatory Lossnay okres ten wynosi 3 lata.
4. Pierwsze uruchomienie Urządzenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty sprzedaży Urządzenia, a w dalszej na dowódzie zakupu. Jeżeli rzeczywiste, pierwsze uruchomienie Urządzenia nastąpi później niż w ciągu 3 miesięcy od daty sprzedaży Urządzenia, przyjmuje się datę odbioru za datę uruchomienia. W ostatnim dniu trzeciego miesiąca licząc od daty sprzedaży Urządzenia.
5. Wady Urządzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym usunane będą przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zgłoszenia o wadliwość Urządzenia, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec przedłużeniu do maksymalnie 28 dni roboczych, jeżeli konieczne będzie sprowadzenie części zamiennych z zagranicy.
- 5.3. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest wykonywanie konserwacji Urządzenia co najmniej 2 razy w roku odpłatnego przeglądu konserwacyjnego, który może być zrealizowany tylko przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną. Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 5 miesięcy i dłuższy niż 7 miesięcy, przy czym pierwszy przegląd powinien zostać zrealizowany nie później niż w ciągu 7 miesięcy od uruchomienia Urządzenia. W razie niezrealizowania przeglądu konserwacyjnego w wymaganym terminie, gwarancja wygasa upływem terminu na jego wykonanie.
7. Przeglądy konserwacyjne są w całości odpłatne, koszt zrealizowania przeglądu wynika z cennika Autoryzowanej Firmy Instalacyjnej. Wykonanie przeglądu powinno być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej.
8. Wykonanie naprawy Urządzenia przez osobę inną niż Autoryzowana Firma Instalacyjna, dokonanie w nim zmian konstrukcyjnych lub innych przeróbek, jak również naruszenie uszczelnienia lub zerwanie plomb lub innych zabezpieczeń Urządzenia (o ile Urządzenia zostały wyposażone w takowe zabezpieczenia), skutkuje utratą uprawnień z tytułu gwarancji.
9. W celu dokonania zgłoszenia gwarancyjnego należy zwrócić się bezpośrednio do Autoryzowanej Firmy Instalacyjnej, która zrealizowała montaż i uruchomienie Urządzenia i która jest wyszczególniona w niniejszej karcie gwarancyjnej.
10. Zgłoszenie gwarancyjne oprócz informacji opisującej

Urządzenia klimatyzacyjne typu VRF CITY MULTI							
Model jednostki zewnętrznej		Numer seryjny					
Jednostka zewnętrzna nr. 1							
Jednostka zewnętrzna nr. 2							
Jednostka zewnętrzna nr. 3							
Model jednostki wewnętrznej	Ilość [szt]	Model jednostki wewnętrznej	Ilość [szt]				
1	8						
2	9						
3	10						
4	11						
5	12						
6	13						
7	14						
Elementy do sprawdzenia przed uruchomieniem*				Elementy do sprawdzenia po uruchomieniu (po 15 min pracy)			
Zasilanie elektryczne L1-N	[M]			Pomiar prądu urządzenia L1			[A]
Zasilanie elektryczne L2-N	[M]						
Zasilanie elektryczne L3-N	[M]			Pomiar prądu urządzenia L2			[A]
Zasilanie międzyfazowe L1-L2	[M]						
Zasilanie międzyfazowe L1-L3	[M]			Pomiar prądu urządzenia L3			[A]
Zasilanie międzyfazowe L2-L3	[M]						
Dane dotyczące montażu urządzeń klimatyzacyjnych VRF CITY MULTI							
Agregat o najwyższym indeksie mocy znajduje się na końcu instalacji chłodniczej				TAK	NIE		
Układ zaprojektowany i przeznaczony do trybu:		Tylko chłodzenie		Chłodzenie -Grzanie			
Zastosowano 2-żyłowy ekranowany przewód komunikacyjny 2x1.5 mm2				TAK	NIE		
Przewód komunikacyjny podłączony pod zaciski TB5 w jednostkach wewnętrznych i TB3 w agregacie				TAK	NIE		
Przewód sterowania centralnego podłączony pod zaciski M-NET w sterowniku centralnym i TB7 w agregacie				TAK	NIE		
Sterowniki przewodowe MA (PAR-33MAA, PAC-YT52, PAR-CT01) podłączone pod zaciski TB15				TAK	NIE		
Sterowniki przewodowe ME (PAR-U02MEDA) podłączone pod zaciski TB5				TAK	NIE		
Agregaty podłączone do zasilania na co najmniej 12h przed pierwszym uruchomieniem				TAK	NIE		
Zostało wykonane osuszenie instalacji pompą próżniową (0,03mbar)				TAK	NIE		
Wykonano próbę ciśnieniową instalacji freonowej (42 bary)				TAK	NIE		
Rodzaj i grubość izolacji na rurach chłodniczych						[mm]	
Wykonano próbę ciśnieniową instalacji wodnej (3 bar) (dla układów HVRF)				TAK	NIE		
Wykonano procedurę ME oczyszczania instalacji wodnej z zanieczyszczeń (dla układów HVRF)				TAK	NIE		
Wykonano procedurę ME odpowietrzania instalacji wodnej (dla układów HVRF)				TAK	NIE		
Dodatkowo dodana ilość czynnika chłodniczego						[kg]	
Jednostka zewnętrzna zamontowana na podkładkach wibroizolacyjnych				TAK	NIE		
Jednostka zewnętrzna zamontowana powyżej poziomu zalegania śniegu (min 0,3m)				TAK	NIE		
Sprawdzona drożność odprowadzenia skroplin				TAK	NIE		
Informacje dotyczące szkolenia użytkownika z obsługi urządzenia							
Przeprowadzono szkolenie Użytkowników				TAK	NIE		

zaistniały problem powinno zawierać skan lub kopie:

a) wypełnionej karty gwarancyjnej,
b) dowodu zakupu.

11. Kupujący zobowiązany jest na żądanie Gwaranta lub Autoryzowanej Firmy Instalacyjnej przedstawić oryginał wypełnionej karty gwarancyjnej.

12. Do dokonywania wpisów w karcie gwarancyjnej upoważniony jest tylko Gwarant oraz Autoryzowana Firma Instalacyjna.

13. Kupujący jest zobowiązany do terminowego udostępnienia Urządzenia Autoryzowanej Firmie Instalacyjnej w miejscu jego instalacji w celu diagnozy i ewentualnej naprawy. Jeżeli na podstawie przeprowadzonych oględzin i czynności diagnostycznych nie będzie możliwe stwierdzenie zasadności zgłoszenia gwarancyjnego, Kupujący Urządzenie winien przekazać na zgłoszone żądanie dodatkowe informacje w formie: zdjęć lub danych z parametrami pracy zapisanych w pamięci Urządzeń.

14. Odpowiedź na zgłoszenie gwarancyjne zostanie udzielona na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (o ile zgłoszenie reklamacyjne zostało dokonane w tej formie), nie później niż w terminie 14 dni jego dokonania.

15. Naprawy gwarancyjne Urządzenia wykonywane są w miejscu jego instalacji. Jednakże z przyczyn o charakterze technicznym Urządzenie (lub jego część) może wymagać naprawy w siedzibie Autoryzowanej Firmy Instalacyjnej.

16. Z przeprowadzonych czynności diagnostycznych sporządzony zostanie przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną protokół awarii [wzór określony przez Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, dostępny na stronie www.mitsubishi-les.pl w zakładce: Szkolenia i dokumenty/Wzory dokumentów]. Protokół ten powinien określać: okoliczności i możliwe przyczyny awarii oraz powinny być wyszczególnione uszkodzone bądź wadliwe elementy Urządzenia. Wypełniony protokół powinien być oboustronnie podpisany przez Akredytowaną Firmę Instalacyjną oraz Kupującego.

17. Części składowe Urządzenia, które zostały wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta. Pieniący obowiązki gwaranta na życzenie Gwaranta zobowiązany jest odesłać je na wskazany adres.

Dział II: Zakres odpowiedzialności Gwaranta

18. Naprawy gwarancyjne nie obejmują czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonywania zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt, jak również czynności objęte odpłatnymi przeglądami konserwacyjnymi np. czyszczenia filtrów i wymienników ciepła.

19. Gwarancja nie obejmuje instalacji czynnika chłodniczego, instalacji wodnych, instalacji wentylacyjnych, skroplin, zasilania elektrycznego, sterowania i automatyki wykonywanych przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną lub inne podmioty.

20. Odpowiedzialność Gwaranta nie obejmuje awarii lub usterek niespowodowanych wadą produkcyjną Urządzenia,

w szczególności kiedy awaria lub usterka będzie następstwem:

a) nieprawidłowego montażu, niezgodnego z instrukcją obsługi oraz instrukcją instalacji Urządzenia,
b) niewłaściwego użytkowania lub nadużywania Urządzenia przez Kupującego lub osoby trzecie, w szczególności niedbałości, stosowania, obsługi i użytkowania Urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa, jak również stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów),
c) nieprawidłowości w instalacji czynnika chłodniczego, instalacji wodnej, instalacji wentylacyjnej, odprowadzania skroplin, zasilania elektrycznego oraz uszkodzeń Urządzeń powstałych w ich następstwie,
d) mechanicznych i termicznych uszkodzeń Urządzenia spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Kupującego albo osoby trzeciej,
e) niewłaściwie działającej instalacji zasilania energetycznego lub zakłóceń jej funkcjonowania,
f) nieprawidłowego transportu lub składowania, o ile nie zostały dokonane przez Gwaranta,
g) niewykonania lub niewłaściwego wykonania czynności eksploatacyjnych należących do Kupującego i wynikających z instrukcji obsługi Urządzenia, w tym regulacji, sprawdzenia działania lub programowania ustawień,
h) pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, innych klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych nie mających związku z działaniem Urządzenia, korozji powstałej na skutek montażu w miejscu narazonym na oddziaływanie szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, wojny, zamieszek i innych czynników zewnętrznych,
i) uszkodzeń spowodowanych błędnym doбором Urządzeń.

21. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności:

a) za szkody, w tym utracę korzyści Kupującego lub osób trzecich, wynikające z konieczności naprawy Urządzenia, b) za szkody, w tym utracę korzyści Kupującego lub osób trzecich, wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej Urządzenia.

22. Punkt 21 nie ma zastosowania w stosunku do Kupujących, którzy nabyli Urządzenie jako konsumenci.

23. Po upływie okresu obowiązywania gwarancji wskazanego w punkcie 3, Kupujący może uzyskać świadczenia gwarancyjne w stosunku do wadliwych części Urządzenia, o ile nie minęło 6 miesięcy od ich wymiany. Art. 581 §1 kodeksu cywilnego zostaje wyłączony. Niniejszy punkt 23 nie ma zastosowania w stosunku do Kupujących, którzy nabyli Urządzenie jako konsumenci.

24. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

*należy wpisać dane dla wszystkich agregatów w kolejności od 1 do 3.

Przybliżona data budowy obsługiwanego budynku		TAK	NIE
Pompa ciepła jest nadrzędnym źródłem ciepła			
Dane dotyczące montażu pompy ciepła ECODAN			
Wykonano osuszanie instalacji pompą próżniową (0,03mbar)		TAK	NIE
Całkowita długość orurowania (długość mierzona po rurze cieczowej)			[m]
Rodzaj i grubość izolacji na rurach chłodniczych			[mm]
Różnica wysokości pomiędzy jedn. wewn. i zewn. (od przyłączy chłodniczych)			[m]
Dodatkowo dodana ilość czynnika chłodniczego			[kg]
Jednostka zewnętrzna zamontowana na podkładkach wibroizolacyjnych		TAK	NIE
Jednostka zewnętrzna zamontowana powyżej poziomu zalegania śniegu (min 0,3m)		TAK	NIE
Usunięto blokady transportowe sprężarki		TAK	NIE
Doprowadzono zasilanie do grzałek elektrycznych w urządzeniu		TAK	NIE
Zainstalowano w urządzeniu kartę SD		TAK	NIE
Dane dotyczące ustawień pompy ciepła ECODAN			
Pompa ciepła pracuje według: KRZYWA GRZEWICZA/TEMP. ZASILANIA/TEMP. W POMIESZCZENIU/TEMP.BUFORA			
Ustawienie czujnika wiodącego: TH1/GŁÓWNY RC/POKOJOWY RC1-8/STREFA-CZAS			
Nastawa źródła ciepła: STANDARD/KOCIOŁ/HYBRYDA/GRZAŁKA			
Ustawiona maksymalna temperatura wody na wyjściu z urządzenia:			[C]
Ustawiona temp. C.W.U.:			[C]
Tryb antylegionelli		AKTYWNY/WYŁĄCZONY	
Harmonogram C.O.		AKTYWNY/WYŁĄCZONY	
Harmonogram C.W.U.		AKTYWNY/WYŁĄCZONY	
Opóźnienie grzałek elektrycznych			[min]
Przepływ wody w urządzeniu			[l]
Informacje dotyczące szkolenia użytkownika z obsługi urządzenia			
Przeprowadzono szkolenie Użytkowników		TAK	NIE

Urządzenia klimatyzacyjne typu VRF CITY MULTI				
	Model jednostki zewnętrznej	Numer seryjny		
Jednostka zewnętrzna nr. 1				
Jednostka zewnętrzna nr. 2				
Jednostka zewnętrzna nr. 3				
Model jednostki wewnętrznej	Ilość [szt]	Model jednostki wewnętrznej	Ilość [szt]	
1		8		
2		9		
3		10		
4		11		
5		12		
6		13		
7		14		
Elementy do sprawdzenia przed uruchomieniem* (po 15 min pracy)				
Zasilanie elektryczne L1-N	[M]	Pomiar prądu urządzenia L1	[A]	
Zasilanie elektryczne L2-N	[M]			
Zasilanie elektryczne L3-N	[M]	Pomiar prądu urządzenia L2	[A]	
Zasilanie międzyfazowe L1-L2	[M]			
Zasilanie międzyfazowe L1-L3	[M]	Pomiar prądu urządzenia L3	[A]	
Zasilanie międzyfazowe L2-L3	[M]			
Dane dotyczące montażu urządzeń klimatyzacyjnych VRF CITY MULTI				
Agregat o najwyższym indeksie mocy znajduje się na końcu instalacji chłodniczej		TAK	NIE	
Układ zaprojektowany i przeznaczony do trybu:		Chłodzenie -Grzanie		
Zastosowano 2-żyłowy ekranowany przewód komuniukacyjny 2x1.5 mm2		TAK	NIE	
Przewód komunikacyjny podłączony pod zaciski TB5 w jednostkach wewnętrznych i TB3 w agregacie		TAK	NIE	
Przewód sterowania centralnego podłączony pod zaciski M-NET w sterowniku centralnym i TB7 w agregacie		TAK	NIE	
Sterowniki przewodowe MA (PAR-33MAA, PAC-YT52,PAR-CT01) podłączone pod zaciski TB15		TAK	NIE	
Sterowniki przewodowe ME (PAR-U02MEDA) podłączone pod zaciski TB5		TAK	NIE	
Agregaty podłączone do zasilania na co najmniej 12h przed pierwszym uruchomieniem		TAK	NIE	
Zostało wykonane osuszanie instalacji pompą próżniową (0,03mbar)		TAK	NIE	
Wykonano próbę ciśnieniową instalacji freonowej (42 bary)		TAK	NIE	
Rodzaj i grubość izolacji na rurach chłodniczych		[mm]		
Wykonano próbę ciśnieniową instalacji wodnej (3 bar) (dla układów HVRF)		TAK	NIE	
Wykonano procedurę ME oczyszczania instalacji wodnej z zanieczyszczeń (dla układów HVRF)		TAK	NIE	
Wykonano procedurę ME odpowietrzania instalacji wodnej (dla układów HVRF)		TAK	NIE	
Dodatkowo dodana ilość czynnika chłodniczego		[kg]		
Jednostka zewnętrzna zamontowana na podkładkach wibroizolacyjnych		TAK	NIE	
Jednostka zewnętrzna zamontowana powyżej poziomu zalegania śniegu (min 0,3m)		TAK	NIE	
Sprawdzona drożność odprowadzenia skroplin		TAK	NIE	
Informacje dotyczące szkolenia użytkownika z obsługi urządzenia				
Przeprowadzono szkolenie Użytkowników		TAK	NIE	

*należy wpisać dane dla wszystkich agregatów w kolejności od 1 do 3.

zaistniały problem powinno zawierać skan lub kopie:

- a) wypełnionej karty gwarancyjnej,
- b) dowodu zakupu.
- 11. Kupujący zobowiązany jest na żądanie Gwaranta lub Autoryzowanej Firmy Instalacyjnej przedstawić oryginał wypełnionej karty gwarancyjnej.
- 12. Do dokonywania wpisów w karcie gwarancyjnej upoważniony jest tylko Gwarant oraz Autoryzowana Firma Instalacyjna.
- 13. Kupujący jest zobowiązany do terminowego udostępnienia Urządzenia Autoryzowanej Firmie Instalacyjnej w miejscu jego instalacji w celu diagnozy i ewentualnej naprawy. Jeżeli na podstawie przeprowadzonych oględzin i czynności diagnostycznych nie będzie możliwe stwierdzenie zasadności zgłoszenia gwarancyjnego, Kupujący Urządzenie winien przekazać na zgłoszone żądanie dodatkowe informacje w formie: zdjęć lub danych z parametrami pracy zapisanych w pamięci Urządzeń.
- 14. Odpowiedź na zgłoszenie gwarancyjne zostanie udzielona na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (o ile zgłoszenie reklamacyjne zostało dokonane w tej formie), nie później niż w terminie 14 dni jego dokonania.
- 15. Naprawy gwarancyjne Urządzenia wykonywane są w miejscu jego instalacji. Jednakże z przyczyn o charakterze technicznym Urządzenie (lub jego część) może wymagać naprawy w siedzibie Autoryzowanej Firmy Instalacyjnej.
- 16. Z przeprowadzonych czynności diagnostycznych sporządzony zostanie przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną protokół awarii [wzór określony przez Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, dostępny na stronie www.mitsubishi-ies.pl w zakładce: Szkolenia i dokumenty/Wzory dokumentów]. Protokół ten powinien określać: okoliczności i możliwe przyczyny awarii oraz powinny być wyszczególnione uszkodzone bądź wadliwe elementy Urządzenia. Wypełniony protokół powinien być oboustronnie podpisany przez Akredytowaną Firmę Instalacyjną oraz Kupującego.
- 17. Części składowe Urządzenia, które zostały wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta. Pełniący obowiązki gwaranta na życzenie Gwaranta zobowiązany jest odesłać je na wskazany adres.
- Dział II: Zakres odpowiedzialności Gwaranta**
- 18. Naprawy gwarancyjne nie obejmują czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonywania zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt, jak również czynności objęte odpłatnymi przeglądami konserwacyjnymi np. czyszczenia filtrów i wymienników ciepła.
- 19. Gwarancja nie obejmuje instalacji czynnika chłodniczego, instalacji wodnych, instalacji wentylacyjnych, skroplin, zasilania elektrycznego, sterowania i automatyki wykonawczych przez Autoryzowaną Firmę Instalacyjną lub inne podmioty.
- 20. Odpowiedzialność Gwaranta nie obejmuje awarii lub usterek niespodowodowanych wadą produkcyjną Urządzenia,

w szczególności kiedy awaria lub usterka będzie następstwem:

- a) nieprawidłowego montażu, niezgodnego z instrukcją obsługi oraz instrukcją instalacji Urządzenia,
- b) niewłaściwego użytkowania lub nadużywania Urządzenia przez Kupującego lub osoby trzecie, w szczególności niebalansu, stosowania, obsługi i użytkowania Urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa, jak również stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów),
- c) nieprawidłowości w instalacji czynnika chłodniczego, instalacji wodnej, instalacji wentylacyjnej, odprowadzania skroplin, zasilania elektrycznego oraz uszkodzeń Urządzeń powstałych w ich następstwie,
- d) mechanicznych i termicznych uszkodzeń Urządzenia spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Kupującego albo osoby trzeciej
- e) niewłaściwie działającej instalacji zasilania energetycznego lub zakłóceń jej funkcjonowania,
- f) nieprawidłowego transportu lub składowania, o ile nie zostały dokonane przez Gwaranta,
- g) niewykonania lub niewłaściwego wykonania czynności eksploatacyjnych należących do Kupującego i wynikających z instrukcji obsługi Urządzenia, w tym regulacji, sprawdzenia działania lub programowania ustawień,
- h) pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, innych klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych nie mających związku z działaniem Urządzenia, korozji powstałej na skutek montażu w miejscu narazonym na oddziaływanie szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, wojny, zamieszek i innych czynników zewnętrznych,
- i) uszkodzeń spowodowanych błędnym doбором Urządzeń.

- 21. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności:
- a) za szkody, w tym utracone korzyści Kupującego lub osób trzecich, wynikające z konieczności naprawy Urządzenia,
- b) za szkody, w tym utracone korzyści Kupującego lub osób trzecich, wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej Urządzenia.
- 22. Punkt 21 nie ma zastosowania w stosunku do Kupujących, którzy nabyli Urządzenie jako konsumenci.
- 23. Po upływie okresu obowiązywania gwarancji wskazanego w punkcie 3, Kupujący może uzyskać świadczenia gwarancyjne w stosunku do wadliwych części Urządzenia, o ile nie minęło 6 miesięcy od ich wymiany. Art. 581 §1 kodeksu cywilnego zostaje wyłączony. Niniejszy punkt 23 nie ma zastosowania w stosunku do Kupujących, którzy nabyli Urządzenie jako konsumenci.
- 24. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Urządzenia klimatyzacyjne typu SPLIT, MULTISPLIT serii M i Mr. Slim			
Jednostki wewnętrzne		Jednostki zewnętrzne	
Model	Numer seryjny	Model	Numer seryjny
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
Elementy do sprawdzenia przed uruchomieniem		Elementy do sprawdzenia po uruchomieniu (po 15 min pracy)	
Zasilanie elektryczne L1-N	[V]	Pomiar prądu urządzenia L1	[A]
Zasilanie elektryczne L2-N	[V]	Pomiar prądu urządzenia L2	[A]
Zasilanie elektryczne L3-N	[V]	Pomiar prądu urządzenia L3	[A]
Zasilanie międzyfazowe L1-L2	[V]	Temperatura w pomieszczeniu	[C]
Zasilanie międzyfazowe L1-L3	[V]	Temperatur powietrza nawiewanego	[C]
Zasilanie międzyfazowe L2-L3	[V]		
Dane dotyczące montażu urządzenia klimatyzacyjnego serii M i Mr. Slim			
Zostało wykonane osuszanie instalacji pompą próżniową (0,03mbar)		TAK	NIE
Całkowita długość orurowania (długość mierzona po rurze cieczowej)			[m]
Różnica wysokości pomiędzy jedn. wewn. i zewn. (od przyłączy chłodniczych)			[m]
Dodatkowo dodana ilość czynnika chłodniczego			[kg]
Jednostka zewnętrzna zamontowana na podkładkach wibroizolacyjnych		TAK	NIE
Jednostka zewnętrzna zamontowana powyżej poziomu zalegania śniegu (min 0,3m)		TAK	NIE
Usunięto blokady transportowe sprężarki (dla serii Mr. Slim)		TAK	NIE
Sprawdzona drożność odprowadzenia skroplin		TAK	NIE
Informacje dotyczące szkolenia użytkownika z obsługi urządzenia			
Przeprowadzono szkolenie Użytkowników		TAK	NIE