



tesa Powerstrips® Haczyk klasyczny, duży

Informacja Produkcie

BNR 58010, 58051, 58184, 58186

Opis produktu

Klasyczne haczyki tesa Powerstrips – demontowalne haczyki na ręczniki. Te samoprzylepne haczyki na ręczniki to wszechstronne rozwiązanie do kuchni i łazienki.

Cechy

- Łatwość montażu bez konieczności wiercenia, stosowania śrub czy gwoździ
- Udźwig do 2 kg
- Nie pozostawia śladów po usunięciu dzięki technologii Powerstrips®
- Wykonany z plastiku wysokiej jakości
- Mocowanie do płytek, drewna, plastiku i różnych innych powierzchni*
- Haczyki wielokrotnego użytku przy zastosowaniu dużych plastrów tesa Powerstrips®
- Całkowicie zakryte plastry tesa Powerstrips®

*Nie nadają się do stosowania na styropianie, materiałach piankowych, powierzchniach z powłoką nieprzywierającą, materiałach porowatych

Zastosowania

Sposób montażu - Krok po kroku: 1. Oczyszczyć powierzchnię alkoholem lub środkiem do czyszczenia szyb niezawierającym silikonu

2. Nałożyć duży plaster Powerstrips na powierzchnię - dociskaj przez minimum 5 sekund

3. Zdejmij płytkę bazową z haczyka i przyklej ją do plastra montażowego - dociskaj przez minimum 5 sekund

4. Nasuń haczyk na płytkę, tak aby wskoczył we właściwe miejsce

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Kształt haczyka | Prostokątny |
| • Max. siła łączenia | 2 Kg | | |



tesa Powerstrips® Haczyk klasyczny, duży

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Temperatura aplikacji	from 15° up to 35 °C	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
• Pole aplikacji	Łazienka, Kuchnia	• Wielokrotnego użytku	tak
• odporność na chemikalia	nie	• Wielokrotnego użytku z Powerstrips Large	
• Hazard material	nie	• Bez rozpuszczalników	tak
• Materiał	PS (polistyren)	• odporność termiczna	tak
• Odporność na oleje i smary	nie	• Odporność na promieniowanie UV	nie
• Ozone resistance	nie		

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.