

MEGA 2

Nakładamy przygotowany blat nr 5 na otwory w nogach 4a i 4b oraz przegrodzie 3. Skręcamy ze sobą mimośrodami - jak poprzednio.

Do gotowego mebla wkładamy zmontowane wcześniej szuflady.

Montaż biurka rozpoczynamy od zmontowania szuflad. Instrukcja montażu szuflad - str. 2.

Pozostałe części prowadnic przykręcamy wkrętami „euro” 6,3 x 13 do elementów nr 3, 4a i 4b w oznaczonych miejscach.

Materiały użyte do produkcji mebla :
- płyta wiórowa laminowana
- płyta HDF
- obrzeże ABS

Nogi 4a i 4b łączymy z elementem 1 i 2. Pamiętajmy o włożeniu mimośródów w nawiercone otwory. Po zsunięciu wszystkich elementów zaciskamy połączenie przekręcając mimośrod.

Skręcamy ze sobą elementy nr 1 i 3 konfirmatami.

Przygotowujemy elementy 4a, 4b, 1 i 5 do montażu wciskając drewniane kołki i wkręcając trzpień mimośródów w wywiercone otwory.

Nr elementu	Wymiary w cm
1	96,4 x 49,9
2	96,4 x 12
3	49,8 x 12
4a, 4b	76,8 x 50
5	100,2 x 50,1
A x 2	46,9 x 11,6
B x 4	33 x 8
C x 2	44,7 x 8
D	44,7 x 35,5

Szt.	AKCESORIA
20	Kolki drewniane
4	Zaślepka
14	Gwóźdź
8	Wkręt „euro” 6,3 x 13
8	Wkręt 3,5 x 16
18	Trzpień, zaślepka i mimośród
7	Konfirmat
2	Uchwyt
1	Kluczyk
2	Prowadnica 35
2	Wkręt M4 x 22

Ważną rolę w montażu i rozmontowaniu szuflady odgrywa konstrukcja wnętrza. W zależności od rodzaju szuflady, w której ma być zamontowana, należy wykonać odpowiednie przygotowania. W przypadku szuflady, która ma być zamontowana w meblu, należy wykonać odpowiednie przygotowania. W przypadku szuflady, która ma być zamontowana w meblu, należy wykonać odpowiednie przygotowania.

Mirosław węgrzyn
Czarny Las, ul. Częstochowska 50
42-233 Mykanów,
tel./fax 34 328 00 20

Karta gwarancyjna bez potwierdzenia sprzedaży oraz dowodu zakupu jest nieważna.

Wypełnia sprzedawca

Nazwa wyrobu		Typ
Gatunek	Wybarwienie i rodzaj powierzchni	
Data i nr dowodu sprzedaży		Pieczęć i podpis sprzedawcy

[illegible]

1. **MEBLE NALEŻY CZYSZCZIĆ NASTĘPUJĄCO :**
 - POWIERZCHNIE LAKIEROWANE LUB WYKONANE Z LAMINATU ZMYWAĆ MIĘKKĄ WILGOTNĄ TKANINĄ;
 - POWIERZCHNIE OKLEJANE FOLIA FINISH CZYSZCZIĆ MIĘKKĄ SUCHĄ TKANINĄ LUB ODKURZAĆ DOMOWYM ODKURZACZEM Z MIĘKKĄ SZCZOTKĄ.**UWAGA! ZBYT DUŻY NACISK PRZY CZYSZCZENIU MOŻE SPOWODOWAĆ MIEJSCOWE ROZJAŚNIENIE KOLORU POWIERZCHNI MEBLA!**
2. **DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI NIE NALEŻY STOSOWAĆ ŻADNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH LUB SZORSTKICH ŚCIEREK.**
3. **RENOWACJE POWIERZCHNI MEBLI POWIERZAĆ WYSPECJALIZOWANYM ZAKŁADOM USŁUGOWYM.**

1. MEBLE POWINNY BYĆ UŻYTKOWANE ZGODNIE Z ICH INSTRUKCJĄ I PRZEZNACZENIEM.
2. MEBLE NALEŻY UŻYTKOWAĆ W POMIESZCZENIACH SUCHYCH, ZAMKNIĘTYCH I ZABEZPIECZONYCH PRZED SZKODLIWYMI WPLYWAMI ATMOSFERYCZNYMI ORAZ BEZPOŚREDNIM DZIAŁANIEM PROMIENI SŁONECZNYCH. TEMPERATURA POWIETRZA W POMIESZCZENIACH POWINNA MIEŚCIĆ SIĘ W GRANICACH 10-30 C, A WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA W GRANICACH 25-80 %. MEBLI NIE NALEŻY USTAWIAĆ W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ POŁ METRA OD CZYNNYCH GRZEJNIKÓW.
3. WYMAGANE JEST RÓWNE WYPOZIOMOWANE USTAWIENIE MEBLI NA STABILNYM PODŁOŻU.
4. SPOSÓB MONTAŻU MEBLI, ILOŚĆ ELEMENTÓW I AKCESORIÓW NIEZBEDNYCH DO MONTAŻU, OKREŚLA KARTA INFORMACYJNA ZNAJDUJĄCA SIĘ W OPAKOWANIU DANEGO TYPU MEBLA.
5. MEBLE CHRONIĆ PRZED NIEUZASADNIONYMI USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI, KTÓRE MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE NP. SIADANIEM NA BLAT LUB WYSUWANE PÓŁKI, PODNOSZENIEM - PRZESUWANIEM MEBLA CIĄGNĄC ZA BLAT LUB SZUFLADĘ ITP.