

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Zestaw końcówek do aplikacji silikonu

Model:

2090-570002

EAN:

5905061122225

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieśnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Zestaw końcówek do aplikacji silikonu op. 2szt.

- Wykonane z elastycznego tworzywa TPR (Thermoplastic Rubber)
- Wysoki stopień dopasowania do powierzchni płytek
- Uniwersalny otwór do zamocowania na standardowych dyszach do silikonu
- Średnica otwory montażowego: 15 mm
- W zestawie 2 sztuki końcówek o różnych promieniach: 5 i 10 mm

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Odciąć/ naciąć oryginalną końcówkę dołączonej do kartusza silikonu
- Nasunąć wybraną HARDY końcówkę do aplikacji silikonu na oryginalną dołączoną do kartusza
- Podczas aplikacji i wygładzaniu silikonu docisnąć i przytrzymać końcówkę Hardy za pomocą palca



2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.031 kg

Wysokość całkowita [cm]:

3 cm

Długość całkowita [cm]:

16 cm

Szerokość całkowita [cm]:

14 cm

Zastosowanie:

Do aplikacji silikonu i wykończenia powierzchni w łazienkach , kuchniach.



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Narzędzia ułatwiają aplikację, wygładzanie i usuwanie fug oraz silikonów. Fugownice pozwalają na równomierne rozprowadzanie zaprawy fugowej, natomiast zdzieraki i szpachelki pomagają w usuwaniu starych fug i silikonów, a także w precyzyjnym wykończeniu nowych połączeń. Zestawy Silifex oraz końcówki do aplikacji silikonów są szczególnie przydatne przy pracy w trudno dostępnych miejscach.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Podrażnienia skóry:** Kontakt z chemikaliami zawartymi w fugach lub silikonie.
- **Nieprecyzyjna aplikacja:** Może skutkować nierównomiernym wyglądem fug lub silikonowych połączeń.
- **Uszkodzenie powierzchni:** Niewłaściwe użycie zdzieraków może zarysować glazurę lub armaturę.

Środki zapobiegawcze:

- Stosuj środki ochrony osobistej.
- Regularnie czyść narzędzia, aby uniknąć osadzania się starych resztek materiałów.
- Pracuj ostrożnie i rób próby na mało widocznych powierzchniach, aby uniknąć uszkodzeń.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Usuń stare fugi lub silikon za pomocą zdzieraka lub skrobaka.
- Oczyszcz przestrzeń roboczą z resztek materiałów.

2. Aplikacja fugi lub silikonu:

- Nałóż materiał przy użyciu aplikatora lub pistoletu do mas.
- Użyj fugownicy lub szpachelki do równomiernego rozprowadzenia materiału.
- Silikon wygładzaj zestawem końcówek lub palcem zwilżonym wodą z detergentem.

3. Wykończenie:



- Po stwardnieniu materiału usuń nadmiar i oczyść narzędzia.

4. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść narzędzia i przechowuj w suchym miejscu.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
	<p>Stosuj rękawice ochronne</p>

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.