

Specyfikacje	UT309A	UT309C	UT309E
Zakres temperatury	-35°C~450°C	-35 °C ~ 650 °C	-35 °C ~ 850 °C
	-31°F ~ 842°F	-31°F~1202°F	-31°F~1562°F
Dokładność	≥0°C: ±1,8°C lub ±1,8%		
	<0°C: ±(1,8°C+0,1°C/°C)		
	≥32°F: ±3,6°F lub ±1,8%		
	<32°F: ±(3,6°F + 0,1°F/°F)		
Rezolucja	0,1°C/0,1°F		
Stosunek D:S	10:1	12:1	20:1
Czas odpowiedzi	250ms (95% odczytu)		
Emisyjność	0,95	0,1 ~ 1 regulowany	0,1 ~ 1 regulowany
Liczba laserów	Pojedynczy laser	Podwójne lasery	Podwójne lasery
Typ lasera	klasa 2		
Moc lasera	<1 mW		
Długość fali lasera	630nm ~ 670nm		
Widmowa odpowiedź	8 μm ~ 14 μm		
Cechy			
Wybór °C/°F/przełącznik laserowy	√		
Wyświetl blokady	8		
Zatrzymanie danych/automatyczne wyłączanie	√		
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	√		
Pomiar blokady	√		
Tryb MAX/MIN/ŚREDNIA/RÓŻNICA	√		
Wysoki alarm (czerwona dioda LED)	√		
Niski alarm (niebieska dioda LED)	√		
podświetlenie LCD	√		
Otwór do mocowania statywu	√		
Charakterystyka ogólna			
Moc	bateria 9V (6F22)		
Wyświetlacz	32mm x 29mm		
Kolor produktu	Czerwony i szary		
Masa netto produktu	292g		
Rozmiar produktu	189 mm x 118 mm x 55 mm		
Standardowe akcesoria	Płyta CD z oprogramowaniem PC, torba transportowa		
Standardowe opakowanie jednostkowe	Pudełko upominkowe, blister, instrukcja w języku angielskim		