



Instrukcja obróbki – Sichtbeton

Opis:

Cement Sichtbeton miesza się z wodą, a następnie nakłada na ścianę specjalną techniką.

Zużycie: około 2 kg cementu/m²

Czas obróbki: 30–45 minut, w zależności od temperatury otoczenia i wilgotności.

Materiał należy zużyć w ciągu 3 godzin od wymieszania.

Czas schnięcia: około 24 godziny.

Zastosowanie:

Sichtbeton jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń w celu tworzenia wysokiej jakości, dekoracyjnych powierzchni ścian i sufitów o widocznym wygładzie betonu.

Podłoże musi być suche, mocne, stabilne, wolne od kurzu, brudu i innych środków oddzielających. Należy usunąć stare, słabo przylegające lub słabo związane farby, jak również luźne tynki i tapety.

Przed nałożeniem Sichtbetonu podłoże należy zagruntować preparatem MCG-primer. Zapewnić równomierną chłonność całej powierzchni.

Przygotowanie:

Ustal z klientem wielkość pól roboczych, ponieważ arkusze folii należy wcześniej przyciąć na wymiar.

Nakładanie:

Wymieszać 20 kg cementu Sichtbeton z około 5 litrami wody do uzyskania jednolitej masy. Nałożyć materiał pacą zębatą 4–8 mm, a następnie natychmiast wygładzić szpachlą.

Następnie spryskać ścianę środkiem antyadhezyjnym Stone Age. Im mniej sprayu, tym subtelniejszy efekt na ścianie.

Przyłożyć wcześniej przycięte folie do mokrego cementu i wygładzić tępą kielnią, najlepiej plastikową.

JÄGER-BUD sp. z o.o.

Sieradzka 16
87-100 Toruń
NIP: 956-21-22-486

biuro@jaegerbud.pl
m +48 696 724 613
m +48 784 158 765

WWW.JAEGERBUD.PL





Dwie metody aplikacji folii:

- Na zakładkę – przejście między polami tworzy małą szczelinę.
- Brzeg do brzegu – daje wyraźną szczelinę, ponieważ materiał gromadzi się między arkuszami, tworząc optyczny podział.

Obróbka końcowa:

Przy temperaturze +18 °C do +20 °C pozostawić ściany do wyschnięcia przez około 24 godziny. Następnie ostrożnie usunąć warstwy folii. Po ich zdjęciu powierzchnia jest lekko błyszcząca; jeśli preferowany jest efekt matowy, zmatowić powierzchnię padem.

Możliwe jest dodatkowe zabezpieczenie ściany przy pomocy impregnatu. Użyć preparatu Multi Impregneer (rozcieńczonego w 50% wodą) oraz Stone Age 2K-PU.

Przepisy bezpieczeństwa:

Zawiera cement. Powoduje podrażnienie skóry w kontakcie oraz uszkodzenia oczu w przypadku kontaktu z oczami. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nosić rękawice i ochronę oczu.

W razie kontaktu z oczami – przemyć obficie wodą i skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w suchym miejscu. Zawartość/opakowanie usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Po stwardnieniu produkt jest nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska.

Kod GIS ZP1 = produkt cementowy.

JÄGER-BUD sp. z o.o.

Sieradzka 16
87-100 Toruń
NIP: 956-21-22-486

biuro@jaegerbud.pl
m +48 696 724 613
m +48 784 158 765

WWW.JAEGERBUD.PL

