

Cleaner for Wood-Plastic Composite (WPC)

Karta techniczna
Styczeń 2020
Page 1/1



» *czyści szybko i intensywnie, tarasy z drewna i tworzywa*

Właściwości:

SAICOS Cleaner for Wood-Plastic Composite (WPC) środek do łatwego i dokładnego czyszczenia, szczególnie tarasów wykonanych z WPC (deski kompozytowej – połączenie drewno + PCV). Środek ubogi w rozpuszczalniki, nie zawiera chloru, formaldehydu, bez wybielaczy, ulega biodegradacji.

Numer artykułu:
8123

Zakres zastosowania:

Dokładne czyszczenie – w szczególności tarasów WPC (kompozyt drewna)

Przygotowanie:

SAICOS Cleaner for Wood-Plastic Composite (WPC) rozcieńczyć wodą w stosunku, nawet do 1 do 10 (np. 0,5 litra na 5 litrów wody).

Sposób zastosowania:

Stosując szczotkę, środek równomiernie rozprowadzić po powierzchni (WPC) desek kompozytowych (nie pozostawiając kałuż). Pozostawić na 5 – 20 minut celem oddziaływania. W tym czasie, na miejsca uległe wyschnięciu, ponownie nanieść środek. Zebrać brud wilgotnym mopem, rowki można przeczyszczyć szczotką. Na koniec spłukać obficie wodą 2 do 3 razy.

Wydajność na litr:

1 litr SAICOS Cleaner for Wood-Plastic Composite (WPC) rozcieńczyć 10 litrami wody, co da nam 11 litrów roztworu do czyszczenia (zależnie od rozcieńczenia / zabrudzenia).

Liczba warstw: 1 powłoka, przy większym zabrudzeniu 2.

Czas schnięcia:

Zależny od warunków pogodowych – schnie, jak zwykła mokra nawierzchnia.

Czyszczenie narzędzi:

Wymyć dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Przechowywanie:

Produkt przechowywany w zamkniętym pojemniku zdolny jest bezterminowo. Produkt w postaci płynnej formie płynnej zagrożony przemarzeniem.

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 0.995 - 1.025 g/cm³

Zapach: słaby / łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

Temperatura zapłonu: niepalny

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi.

Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych.

Działa drażniąco na oczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

GGVSEB / ADR -/-

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de