

XBO 1600 W/HSC XL OFR

XBO for cinema projection | Lampy ksenonowe krótkoświatowe 450...10000 W

Obszar zastosowań

- Projektacja klasycznych filmów 35 mm
- Projektacja filmów cyfrowych i wideo
- Oświetlenie architektoniczne i efektowe („słup świetlny”)
- Symulacja światła słonecznego




Korzyści ze stosowania produktu

- Krótki łuk elektryczny przy bardzo dużej jasności umożliwia jaśniejsze oświetlenie ekranu
- Stała temperatura barwowa 6000 K przez cały okres eksploatacji lampy
- Łatwa konserwacja
- Wysoka stabilność łuku elektrycznego
- Natychmiastowe światło na ekranie dzięki funkcji szybkiego restartu
- Szeroki zakres ściemniania

Cechy produktu

- Temperatura barwowa: ok. 6000 K (światło dzienne)
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw: $R_a >$




Dane techniczne

Dane elektryczne

Prąd znamionowy	65,00 A
Zakres prądu zasilającego	50...70 A
Moc znamionowa	1600,00 W
Napięcie nominalne	23,0 V

Wymiary i waga



Średnica	46,0 mm
Długość	236,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	222,00 mm
Odległość a / LCL	95,0 mm ¹⁾
Długość przewodu od strony wejścia	265 mm
Odstęp między zimnymi elektrodami	3,8 mm
Masa produktu	321,00 g
Długość przewodów	265,0

¹⁾ Odległość od końca trzonka do czubka elektrody (na zimno)

Temperatury i warunki pracy

Maks. dop. temp. otoczenia spłaszczona	230 °C
--	--------

Trwałość

Trwałość	2500 h
----------	--------

Dodatkowe dane produktu

Anoda (standardowe oznaczenie)	SK27/50
Katoda (standardowe oznaczenie)	SFcX27-8

Możliwości

Chłodzenie	Wymuszone
Dozwolona pozycja pracy	s 20 p 20 ¹⁾

¹⁾ Do pionowej pozycji pracy: anoda (+) u góry

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-12-2022
Primary Article Identifier	4008321299932 4062172031721
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	49877f08-b6d6-461c-b64a-018655e8a602 7a9913f5-169b-4ced-8b20-4a10b8b6fd73

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172031721	XBO 1600 W/HSC XL OFR	Karton wysylkowy 1	410 mm x 184 mm x 180 mm	13.58 dm ³	910.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.