


# UWAGA! Przed pierwszą precyzyjną obróbką proszę przeszlifować całą powierzchnię tarczy!



**RT-TD01**

Otwór wewnętrzny 22,3mm

Średnica 115mm

Gradacja 120

max: 80 m/s, 10 000 obr/min

## Uwagi ogólne

Przed zastosowaniem narzędzia diamentowego należy dokładnie przeczytać poniższe zalecenia oraz instrukcję obsługi urządzenia przeznaczonego do użycia. Uszkodzone, nieprawidłowo zamontowane lub niewłaściwie stosowane narzędzia diamentowe mogą spowodować wypadek! W przypadku wątpliwości należy skontaktować się wcześniej z importerm.

## Przed użyciem

- Przed montażem narzędzia urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania (poprzez wyjęcie wtyczki sieciowej / akumulatora).
- Sprawdzić integralność narzędzia diamentowego oraz urządzenia. Nigdy nie wolno używać uszkodzonych narzędzi diamentowych (np. niewyważonych, z biciem bocznym lub promieniowym, pękniętych, odkształconych).
- Zadbaj o czyste miejsce pracy.
- Narzędzie diamentowe musi odpowiadać materiałowi przeznaczonemu do obróbki.
- Narzędzi tnących przeznaczonych do pracy na mokro nie można stosować na sucho.
- Nigdy nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej narzędzia diamentowego.
- Sprawdzić wszystkie zabezpieczenia urządzenia.
- Wymiary narzędzia diamentowego muszą spełniać wymagania dotyczące zastosowania urządzenia.
- Nie wolno manipulować ani narzędziem, ani urządzeniem.

## Prawidłowy montaż

- Mocowanie narzędzia diamentowego musi odpowiadać mocowaniu urządzenia.
- Narzędzie należy bezpiecznie i stabilnie zamocować na urządzeniu.
- Wyczyścić mocowania urządzenia i narzędzia diamentowego.
- Przed użyciem, korzystając z przebiegu próbnego, należy wykluczyć wibracje, niewyważenie lub nieprawidłowy montaż.

## Użycie

- Należy koniecznie nosić odpowiednią odzież ochronną (okulary, naszники, maska, obuwie, rękawice).
- Zadbaj o bezpieczną pozycję i mocne zaciśnięcie obrabianego przedmiotu.
- W kierunku wyrzutu narzędzia diamentowego i w bezpośrednim otoczeniu nie powinny znajdować się żadne niechronione osoby.
- Zwrócić uwagę na przedmioty, które mogłyby zostać uszkodzone.
- Zachować odległość od palnych lub łatwopalnych przedmiotów.
- Tarcze tnące nadają się wyłącznie do prostych cięć. Cięcia promieniowe lub jednostronny nacisk poprzecznie do kierunku cięcia może spowodować pęknięcia lub odpryski (chyba, że narzędzie zostało opracowane w tym celu).
- Urządzenie należy zawsze uruchamiać na biegu jałowym, a narzędzia diamentowego nie umieszczać gwałtownie, nie przechylać ani nie naciskać zbyt mocno.
- Unikać przegrzania narzędzia i urządzenia - w razie konieczności należy przerwać pracę.

## Po użyciu

- Po użyciu urządzenie zatrzymać bezpiecznie, bez dotykania.
- Urządzenie pozostawić do ostygnięcia z dala od materiałów palnych, unikać jego dotykania (ryzyko poparzenia!)

## Gwarancja

- Gwarancja nie pokrywa niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowego manipulowania narzędziem diamentowym.


## Kraj pochodzenia: Tajwan

Importer:



RevoltTech Maciej Janusz  
ul. Krokusowa 3, 46-300 Olesno  
NIP: 9131556010,  
REGON: 161529023,  
BDO: 000008261

www.revolttech.pl  
info@revolttech.pl  
Tel.: +48 660 487 951



5 907729 476701