

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED Value Batten 1500 mm 24 W 4000 K

LED VALUE BATTEN | Listwowe oprawy oświetleniowe LED do montażu ściennego i sufitowego

Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Montaż powierzchniowy na suficie i ścianach
- Korytarze, klatki schodowe, sutereny
- Ogólne oświetlenie wnętrz



Zalety produktu

- Doskonały współczynnik cena / wydajność
- Wysoka energooszczędność w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi
- Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd

Cechy produktu

- Zamiennik tradycyjnych opraw świetłówkowych T8
- Belka świetlna naścienna i sufitowa
- Materiał: aluminium (obudowa), poliwęglany (dyfuzor)
- Trwałość: do 30 000 h
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Skuteczność świetlna oprawy: do 100 lm/W
- Dostępne długości: 0,6 m, 1,2 m, 1,5 m



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	24,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	180,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	29
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	42
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	110 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2400 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	3000 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<5 %
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Kąt rozsyłu światła	150 °

WYMIARY I WAGA

Długość	1534,00 mm
Szerokość	29,00 mm
Wysokość	44,00 mm
Masa produktu	430,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Srebrny
Kolor obudowy	Srebrny
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Zacisk śrubowy
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK03
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Wypożyczenie / Akcesoria

- Zaciski montażowe w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

– Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	LED VALUE BATTEN
	Legal information	Legal insert B-not dimmable
	Declarations of conformity	CE Declaration LED Value Batten
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075268241	Składane pudełko 1	44 mm x 30 mm x 1,534 mm	439.00 g	2.02 dm ³
4058075268258	Karton wysyłkowy 10	1,560 mm x 165 mm x 115 mm	5045.00 g	29.60 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.